

ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ

Ящики силовые серии ЯРП (Ящик с Рубильником и Предохранителями).

Предназначены для подключения одной линии ввода и одной отходящей линии (ВР32 выкл. + ПН2).

Отличительной особенностью данной серии является наличие рубильника ВР 32 для включения – отключения силовой цепи. Предохранители установлены неподвижно. Вводные проводники подключаются к рубильнику ВР 32, отходящие к неподвижным контактам-основаниям предохранителей. Отключение силовой цепи обеспечивается двойным видимым разрывом. Имеется возможность блокировки дверки от открытия при включенном рубильнике.



ЯРП - 100
IP 31, 54



ЯРП - 250
IP 31, 54



ЯРП - 100, 250, 400
IP 54-009



ЯРП - 400
IP 31, 54



ЯРП - 630
IP 31, 54

Название	Габариты (без рукоятки) (ВхДхГ), мм	Уст. размеры (ВхДхØ отв.), мм	Масса, кг	Тип (размещение) вводных отверстий
ЯРП - 100 (IP 31, 54)	450x250x163	400x200x6,5	8,1 / 8,2	Сальник (верх/низ)
ЯРП - 250 (IP 31, 54)	550x300x183	500x250x6,5	11,7 / 11,8	Сальник (верх/низ)
ЯРП - 400 (IP 31, 54)	750x400x220	700x350x10,0	19,9 / 20,1	Заглушка (верх/низ)
ЯРП - 630 (IP 31, 54)	1000x550x230	900x450x10,0	38,7 / 39,0	Заглушка (верх/низ)
ЯРП - 100 (IP 54)-009	409x255x135	355x200x6,5	6,0	Надруб (низ)
ЯРП - 250 (IP 54)-009 *	600x305x135	522x220x6,5	10,0	Надруб (низ)
ЯРП - 400 (IP 54)-009 *	655x355x160	600x300x10	13,3	Надруб (низ)

Ящики силовые серии ЯРП-П (Ящик с Рубильником и Предохранителями, Перекидной).

Предназначены для подключения двух линий ввода и одной отходящей линии. Имеет три положения оперирования: 1 – линия подключается на первый ввод; 2 – линия подключается на второй ввод; 3 – линия подключается к отходящей линии (ВР32 перекл.+ПН2).

Отличительной особенностью данной серии является наличие рубильника ВР 32 для включения – отключения силовой цепи на два направления (перекидного). Предохранители установлены неподвижно. Вводные проводники подключаются к рубильнику ВР 32, отходящие к неподвижным контактам-основаниям предохранителей. Отключение силовой цепи обеспечивается двойным видимым разрывом.



ЯРП - 100П
IP 31, 54



ЯРП - 250П
IP 31, 54



ЯРП - 400П
IP 31, 54



ЯРП - 630П
IP 31, 54

Название	Габариты (без рукоятки) (ВхДхГ), мм	Уст. размеры (ВхДхØ отв.), мм	Масса, кг	Тип (размещение) вводных отверстий
ЯРП - 100П (IP 31, 54)	430x250x165	350x200x6,5	7,2 / 7,3	Сальник (низ)
ЯРП - 250П (IP 31, 54)	550x280x205	450x230x6,5	11,3 / 11,4	Заглушка (низ)
ЯРП - 400П (IP 31, 54)	600x300x230	500x250x6,5	15,3 / 15,4	Заглушка (низ)
ЯРП - 630П (IP 31, 54)	1000x550x300	900x450x10,0	43 / 43,4	Заглушка (верх/низ)

* Производятся под заказ