

Телефонный плинт с размыкаемыми контактами на 10 пар предназначен для построения сетей телефонной связи и может передавать сигналы как аналоговых, так и цифровых телефонных аппаратов. Допускает передачу данных иной низкоскоростной аппаратуры. Представляет собой его основную коммутационную единицу телефонного кросса. Конструктивно это изделие включает в себя следующие основные элементы:

- IDC-контакты для подключения к ним линейных и станционных кабелей, а также кроссировочных проводов;
- пластиковый корпус с цифровой заводской маркировкой отдельных контактов по схеме 0 – 9;
- элементов организации отдельных пар и проводов кабелей и кроссировки.

Коммутация на плинтах осуществляется стационарными кабелями, кроссировочным проводом и однопарными вилками специальной конструкции. IDC-контакты размыкаемого типа имеют Y-образную структуру, что дает возможность в процессе эксплуатации очень просто осуществлять параллельное соединение отдельных пар.

Элементы организации проводов кабелей и кроссировки выполнены в форме небольших интегральных разрезных пластиковых колец на узкой стороне корпуса и пластиковых направляющих на обоих боковых поверхностях.

Упрощение разводки отдельных пар по контактам достигнуто окраской торцевой поверхности разделительных пластиковых направляющих. Для установки на стандартные посадочные места конструктива телефонного кросса на основании корпуса плинта предусмотрены соответствующие пластиковые зажимы.

Плинт с размыкаемыми контактами SUPRLAN позволяет дополнительно установить грозозащиту.

Плинт телефонный поставляется в индивидуальном полиэтиленовом пакете.