

## Назначение

Предназначены для крепления проводов СИП-3 к поддерживающим изолирующими подвескам промежуточных и промежуточно-угловых опор. Имеют прижимную плашку с прокалывающими элементами. Не требуют снятия изоляции с провода в месте установки. Не создают потерь от перемагничивания из-за отсутствия в конструкции замкнутого магнитного контура. Модификации «А» (см. чертеж) укомплектованы U-образным болтом, предназначенный для присоединения к нему шунта УЗД-4. Возможно применение с проводами ПЗВ и ПЗВГ, что требует предварительной консультации со специалистами ООО «МЗВА».

Зажим ПГ-30/12-20 СИП-К отличается от зажима ПГ-30/12-20 СИП тем, что в конструкцию добавлен специальный коннектор, предназначенный для установки на нем штанги для оперативного закорачивания и заземления при проведении ремонтных работ на ВЛ. Это исключает необходимость дополнительного оснащения ВЛ специальными изделиями для этой цели.

Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017.

## Тех. характеристики

Наименование	Провод СИП-3 Номинальное сечение мм <sup>2</sup>	Разрушающая нагрузка, кН, не менее	Масса, кг, не более	Кол-во в упаковке, шт
ПГ-30/12-20 СИП	35, 50, 70, 95, 120, 150	30	0,75	30
ПГ-30/12-20 СИП-А			0,76	