

Каркасы для установки электроизделий серии "Brava" в стены и коробки типа PDD-N60

Наименование	Количество модулей	Код / Цвет		
		Белый	Слоновая кость	Черный
Каркас одноместный со стальными лапками (для установки в стены или в коробки PDD-N60 с помощью распорных стальных лапок)	2	75020W	75020SL	75020N
Каркас одноместный без стальных лапок (для установки в стены или в коробки PDD-N60 шурупами; шурупы в комплект поставки не входят; требование к шурупам - диаметр шляпки должен быть не более 5,5 мм)	2	75023W	75023SL	75023N

Организация рабочего места в стенах:
электроустановочное изделие (ЭУИ) + каркас + рамка + коробка.

Порядок монтажа:
ЭУИ защелкивается в каркас, затем каркас устанавливается в коробке, защелкивается рамка.
Требования к коробке: диаметр 65-68 мм, глубина от 40 мм и более, межосевое расстояние 71 мм.

Организация раб. места в коробках PDD-N60:
ЭУИ + каркас 75023W + рамка 75010W + коробка PDD-N60.

Каркасы для установки изделий "Brava" в лючки и коробки типа PDD-N120

Наименование	Количество модулей	Код / Цвет		
		Белый	Слоновая кость	Черный
Каркас 4-модульный (для установки в напольные лючки NEST и в настенные коробки PDD-N120)	4	75021W	75024SL	75021N

Организация рабочего места в напольных лючках NEST:
электроустановочные изделия (ЭУИ) + каркас + лючок.
При монтаже в напольные лючок NEST серии "In-Liner FRONT" заказывать рамки не требуется.

Порядок монтажа:
ЭУИ защелкивается в каркас, затем каркас монтируется в лючке с помощью саморезов.

Организация рабочего места в коробках PDD-N120 серии "In-Liner":
ЭУИ + каркас 75021W + рамка 75011W + коробка PDD-N120.

Суппорты под розетку "Brava" на DIN-рейку

Наименование	Количество модулей	Код / Цвет
		Серый
Суппорт на DIN-рейку для розеток "Brava"	2	54840

В электрошитовое оборудование с помощью суппорта можно установить силовые розетки "Brava" или любое другое электроустановочное изделие серии "Brava".