



Клещи переставные ClassicPlus

- Прочные переставные клещи с утопленным безопасным шарниром для максимальной нагрузки
- С держателем для гвоздей и проволоки
- Двойные зубчатые захватные губки
- С помощью крепления для дополнительных пластиковых челюстей для тщательной установки
- Оптимальная геометрия зева с самостоятельно зажимающимися зубьями для надежного захвата
- Захватывающий мощностью 40% по сравнению с DIN ISO по дугообразной регулировке храпового
- Зубцы дополнительно прошли индуктивную закалку
- Защита от заземления для безопасной работы, предотвращает травмы вследствие раздавливания
- Утопленный шарнир с широкими направляющими поверхностями
- Оптимальная точка вращения, небольшие усилия
- Эргономичное положение и форма рукоятки для оптимальной передачи усилия
- Ручки с пластмассовым покрытием
- Из специальной инструментальной стали, ковальной, закаленной в масле

SKU: 1651-12-240

Сопутствующие товары



Art-Nr.: 821-2
Губки
пластиковые, 1
пара

Общая информация

Клещи переставные

Made in Germany означает качество, точность и опыт. Все это используется при производстве переставных клещей. Все клещи имеют высококачественную поверхность и изготовлены методом штампованной поковки из хром-ванадиевой стали, благодаря чему они подходят для максимальной нагрузки в течение длительного времени. Чтобы гарантировать безопасность работы, захватные губки клещей с обеих сторон имеют зубья; захватные зубья дополнительно прошли индуктивную закалку, имеется защита от зажима.



Готовность ко всем случаям

Для слесаря-сантехника часто исключение становится правилом – к примеру, если его вызывают по поводу прорыва воды. Он не знает, что его там ждет. С правильным выбором гибких инструментов проблемный случай превращается в обычный. С чемоданом инструментов от «NWS» у него под рукой будет подходящий для любой задачи и прочный инструмент. А если предстоит тяжелая работа с большими трубами, у него всегда есть наготове «ClassicPlus».

Скачиваний

	1651-12-240.jpg		detail_1651-12-240_1002221543.jpg		detail_1651-12-240_1002221444.jpg
	detail_1651-12-240_1002192134.jpg		detail_1651-12-240_1002192140.jpg		

Технические данные

1651-12-240		
↔	Длина - mm	240
↔	Длина - in	9 1/2
○	Ширина трубы - Ø mm	45
○	Ширина трубы - Ø in	1 1/2
○	Размер ключа - mm	50
□	Пролет - mm	50
±	Толщина материала - mm	55 - 57
HRC	Твердость зубов - HRC	55 - 57
DIN	Стандарты DIN — национальные, европейские и международные	DIN ISO 8976
⚖	Вес - g	330
📦	Единица упаковки	6
▮	Штрих-код	40 03758 16514 0