
568

Изолированные наконечники и обжимные инструменты

Наконечник, изолированный, с лужением, электролитическая медь, газонепроницаемый обжим

Обжимной инструмент Variocrimp 4 для изолированных и неизолированных наконечников 0,25 mm² ... 4 mm²/AWG 24 ... 12

Обжимной инструмент Variocrimp 16 для изолированных и неизолированных наконечников $6~\text{mm}^2~...~16~\text{mm}^2/\text{AWG}~10~...~6$







	Артикул	Упак. Единица	Артикул Е		Артикул	Упак. Единице
Изолирующий наконечник,			Обжимной инструмент Variocrimp 4,		Обжимной инструмент Variocrimp 16,	
в соответствии с DIN 46228, часть 4/09.90		0,25 мм² 4 мм²/AWG 24 12		6 мм² 16 мм²/AWG 10 6		
желтые	216-321	1000	206-204	1	206-216	1
желтые	216-301	1000				
зеленые	216-322	1000				
зеленые	216-302	1000				
белые	216-221	1000				
О белые	216-201	1000				
Серые	216-222	1000				
Серые	216-202	1000				
красный	216-223	1000				
красный	216-203	1000				
черные	216-224	1000				
черные	216-204	1000				
_ желтые	216-205	1000				
Синие	216-206	1000				
Серые	216-207	1000				
желтые	216-208	100				
красный	216-209	100				
Синие	216-210	100				

Наконечники

Технические данные

14. *		14	*	14		
Изолированный наконечник,		Изолировані	ный наконечник,	Изолированный наконечник,		
	втулка для 0,25 мм²/AWG 24,		втулка для 0,34 мм²/AWG 24,		втулка для 0,75 мм²/AWG 20,	
<u> </u>	длина зачистки изоляции 7 мм,	I	длина зачистки изоляции 9 мм,		длина зачистки изоляции 8 мм,	
	L: 10,5 mm, L1: 6 mm,		L: 12,5 mm, L1: 8 mm,		L: 12 mm, L1: 6 mm,	
	D: 2,5 mm, D1: 2 mm, D2: 0,8 mm		D: 2,5 мм, D1: 2 мм, D2: 0,8 мм		D: 3,3 mm, D1: 2,8 mm, D2: 1,3 mm	
	желтые 216-321		зеленые 216-302		серые 216-222	
Изолированный наконечник,		Изолированный наконечник,		Изолированный наконечник,		
- 1	втулка для 0,25 мм²/AWG 24,		втулка для 0,5 мм²/AWG 22,		втулка для 0,75 мм²/AWG 20,	
	длина зачистки изоляции 9 мм,	L	длина зачистки изоляции 7 мм,		длина зачистки изоляции 10 мм,	
	L: 12,5 мм, L1: 8 мм,		L: 11,5 mm, L1: 6 mm,		L: 14 mm, L1: 8 mm,	
	D: 2,5 mm, D1: 2 mm, D2: 0,8 mm		D: 3 mm, D1: 2,5 mm, D2: 1,1 mm		D: 3,3 mm, D1: 2,8 mm, D2: 1,3 mm	
	желтые 216-301		белые 216-221		серые 216-202	
Изолирова	Изолированный наконечник,		Изолированный наконечник,		Изолированный наконечник,	
	втулка для 0,34 мм²/AWG 24,		втулка для 0,5 мм²/AWG 22,		втулка для 1 мм²/AWG 18,	
	длина зачистки изоляции 7 мм,		длина зачистки изоляции 9 мм,		длина зачистки изоляции 8 мм,	
	L: 10,5 mm, L1: 6 mm,		L: 13,5 мм, L1: 8 мм,		L: 12 мм, L1: 6 мм,	
	D: 2,5 mm, D1: 2 mm, D2: 0,8 mm		D: 3 mm, D1: 2,5 mm, D2: 1,1 mm		D: 3,6 мм, D1: 3 мм, D2: 1,5 мм	
	зеленые 216-322		белые 216-201		красный 216-223	
					·	