

14,4 V
18 V



Технические характеристики	Аккумуляторная дрель-шурупверт BS 14.4	Аккумуляторная дрель-шурупверт BS 18	Аккумуляторная дрель-шурупверт BS 18 Quick
Тип аккумуляторного блока	Li-Ion	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD
Напряжение аккумуляторного блока	14,4 V	18 V	18 V
Макс. мягкий крутящий момент	20 Nm	24 Nm	24 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	40 Nm	48 Nm	48 Nm
Регулируемый крутящий момент	0,5 - 4,5 Nm	0,5 - 4,5 Nm	0,5 - 4,5 Nm
Диаметр сверления, сталь	10 mm	10 mm	10 mm
Диаметр сверления, мягкая древесина	20 mm	20 mm	20 mm
Значения числа оборотов холостого хода	0 - 400 / 0 - 1.500 /min	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1 - 10 mm	1 - 10 mm	1 - 10 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1,2 kg	1,3 kg	1,3 kg

Объем поставки

№ для заказа	602206	602207	602217
Быстрозажимной сверлильный патрон	■	■	
Быстросменный сверлильный патрон			■
Крючок для ношения на ремне	■	■	■
2 аккумуляторных блока Li-Power (14,4 В / 2,0 А·ч)	■		
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 2,0 А·ч)		■	■
Зарядное устройство SC 60 Plus	■	■	■
Пластиковый кейс	■	■	■

Варианты комплектации см. в прайс-листе Metabo и на веб-сайте компании

Преимущества изделия

- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Шпиндель с внутренним шестигранником для бит-отверток, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Легкая и компактная дрель-шурупверт — укороченная конструкция для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда

Системные компоненты

Принадлежности → 76, 252 | Аккумуляторные блоки → 72 | Система «Quick» → 18

18 V



Технические характеристики	Аккумуляторная дрель-шурупверт BS 18 L	Аккумуляторная дрель-шурупверт BS 18 L Quick
Тип аккумуляторного блока	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD
Напряжение аккумуляторного блока	18 V	18 V
Макс. мягкий крутящий момент	25 Nm	25 Nm
Макс. жесткий крутящий момент	50 Nm	50 Nm
Регулируемый крутящий момент	1,5 - 6 Nm	1,5 - 6 Nm
Диаметр сверления, сталь	10 mm	10 mm
Диаметр сверления, мягкая древесина	20 mm	20 mm
Значения числа оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1800 /min	0 - 450 / 0 - 1800 /min
Диапазон зажима сверлильного патрона	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1,6 kg	1,6 kg

Объем поставки

№ для заказа	602321	602320
Быстрозажимной сверлильный патрон	■	
Быстросменный сверлильный патрон		■
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок	■	■
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 2,0 А·ч)	■	■
Зарядное устройство SC 60 Plus	■	■
Пластиковый кейс	■	■

Варианты комплектации см. в прайс-листе Metabo и на веб-сайте компании

Преимущества изделия

- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Шпиндель с внутренним шестигранником для бит-отверток, позволяющий работать без сверлильного патрона
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Мощный компактный шурупверт с укороченным корпусом
- Встроенная светодиодная рабочая подсветка с остаточным свечением для оптимального освещения рабочей области
- Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда

Системные компоненты

Принадлежности → 76, 252 | Аккумуляторные блоки → 72 | Система «Quick» → 18