

Эксцентрикые шлифовальные машина Metabo: отличный выбор в любой сфере применения.

Экономичная работа, отличное качество поверхности, высокая производительность всасывания, превосходная эргономика - таковы требования к хорошей шлифмашине. Все наши эксцентрикые шлифовальные машины отвечают этим требованиям, при этом каждая имеет свою специализацию: маленькая эксцентрикые шлифовальная машина SX E 400 лучше всего подходит для обработки небольших площадей и закруглений. Универсальная модель SXE 450 TurboTec с регулировкой колебательного контура «Duo» подходит как для грубой, так и для тонкой обработки. Обе новые машины SXE 150 BL с колебательным контуром 2,5 и 5 мм обеспечивают отличное качество поверхности, отличаются невероятной производительностью при компактных размерах и малом весе.

Низкая вибрация для комфортной работы при продолжительной эксплуатации



Шлифовальная тарелка Ø 150 мм с множественной перфорацией для эффективного пылеудаления и длительного срока службы абразива (шлифовальная тарелка Ø 125, принадлежность 630264000)



BRUSHLESS MOTOR

Эффективный бесщеточный двигатель с предустанавливаемым числом оборотов



Плавный пуск сводит к минимуму повреждение поверхности при установке



Тормоз двигателя и круга позволяют быстро отложить инструмент

SXE 150-2.5 BL / SXE 150-5.0 BL



Для поверхности с зеркальным блеском
Модель SXE 150-2.5 за счет плавного пуска и небольшого колебательного контура (2,5 мм) обеспечивает наилучший результат подготовки и обработки поверхности.



Для грубой и тонкой шлифовки
Модель SXE 450 TurboTec со съемной дополнительной рукояткой, устанавливаемой в разных положениях, и регулируемым колебательным контуром подходит как для грубой, так и для тонкой шлифовки



Маленькие, легкие, компактные
Модели SXE 150-2.5 BL и SXE 150-5.0 BL являются оптимальным решением для эргономичной работы в условиях продолжительной эксплуатации.



Технические характеристики

	Наладонная эксцентрикые шлифовальная машина FSX 200 Intec	Эксцентрикые шлифовальная машина SX E 400
Диаметр опорной тарелки	125 mm	80 mm
Число оборотов холостого хода	11.000 /min	5.000 - 10.000 /min
Номинальная потребляемая мощность	240 W	220 W
Отдаваемая мощность	90 W	100 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	9.500 /min	6.000 /min
Колебательный контур	2,7 mm	3 mm
Вес без сетевого кабеля	1,3 kg	1,2 kg
Длина кабеля	2,8 m	2,5 m

Объем поставки

№ для заказа	609225	600405
Промежуточный круг на липучке		■
Шестигранный ключ		■
Кассета-пылесборник	■	
1 складчатый фильтр	■	
Пластиковый кофр	■	

Преимущества изделия

- Очень хорошее соотношение вес/мощность для работы с минимальной утомляемостью
- Область возле рукоятки с нескользящей накладкой Softgrip
- Кассета-пылесборник с фильтром для работы без подключения пылесоса
- Возможность пылеудаления путем подключения универсального строительного пылесоса с адаптером (принадлежности)
- Для шлифования внутренних и наружных выпуклостей благодаря небольшой 80-миллиметровой опорной тарелке и подвижному промежуточному диску
- Отлично подходит для шлифования и полирования небольших плоских участков
- Электроника Vario (V) — управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Система Power Control System: предотвращает появление следов шлифования при установке работающей машины на материал
- Низкий корпус для шлифования в труднодоступных местах
- Возможность подключения универсального строительного пылесоса
- Легкий и удобный инструмент для управления одной рукой
- Пылезащищенные шарикоподшипники для обеспечения долговечности машины

Системные компоненты

Принадлежности → 344, 357

Системы пылеудаления → 453