

# Сравнительная таблица технических характеристик



Артикул	<b>PSD-4</b>
Напряжение аккумулятора, В	<b>4</b>
Емкость аккумулятора, А·ч	<b>1.5</b>
Крутящий момент, Н·м	<b>0.3–5</b>
Частота вращения, об/мин	360
Патрон, дюйм	HEX 1/4"
<b>Технологии</b>	
Регулировка крутящего момента	●
Защита от перегрузки	●
Блокировка шпинделя	●
Включение нажатием	●
Включение переключателем	●
Подсветка	●
Индикатор заряда батареи	●
Магнитное крепление биты	●
<b>Комплектация</b>	
Провод зарядный, шт.	1
Биты, шт.	–
Кейс, шт.	–
Габариты, см	19 x 8 x 5
Масса изделия / в упаковке, кг	0.3/0.5



Упаковка: картонная коробка



Артикул	<b>PSD-4S</b>
Напряжение аккумулятора, В	<b>4</b>
Емкость аккумулятора, А·ч	<b>1.5</b>
Крутящий момент, Н·м	<b>0.3–5</b>
Частота вращения, об/мин	360
Патрон, дюйм	HEX 1/4"
<b>Технологии</b>	
Регулировка крутящего момента	●
Защита от перегрузки	●
Блокировка шпинделя	●
Включение нажатием	●
Включение переключателем	●
Подсветка	●
Индикатор заряда батареи	●
Магнитное крепление биты	●
<b>Комплектация</b>	
Провод зарядный, шт.	1
Биты, шт.	33
Кейс, шт.	1
Габариты, см	21.1 x 14.6 x 5.9
Масса изделия / в упаковке, кг	0.3/1.1



Упаковка: пластиковый кейс