




Cu

- 1 ПРОВОДНИК
- 2 ИЗОЛЯЦИЯ
- 3 ПОЛИЭФИРНАЯ ЛЕНТА
- 4 РАЗРЫВНАЯ НИТЬ
- 5 ОБОЛОЧКА



- 1 номера пар
- 2 ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ СКРЕПЛЯЮЩАЯ ЛЕНТА
- 3 РАЗРЫВНАЯ НИТЬ
- 4 ОБОЛОЧКА



[1] НЕЭКРАНИРОВАННЫЕ МНОГОПАРНЫЕ КАБЕЛИ КАТЕГОРИИ 5

- Конструкция U/UTP
- Категория 5
- 25, 50, 100 пар
- LSZH-оболочка, исполнение нг(A)-HFLTx
- Соответствуют требованиям ISO/IEC 11801 и TIA-568-C.2 в отношении компонентов
- Цветовую кодировку см. в разделе «Цветовая кодировка многопарных кабелей категорий 3 и 5»
- Цвет оболочки: белый

[2] НЕЭКРАНИРОВАННЫЕ МНОГОПАРНЫЕ КАБЕЛИ КАТЕГОРИИ 5 ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ

- Конструкция U/UTP
- Категория 5
- 25, 50, 100 пар
- Внешний диаметр 13,3; 17,3; 28,0 мм
- LSZH-оболочка, исполнение нг(A)-HFLTx, устойчивая к УФ-излучению
- Соответствуют требованиям ISO/IEC 11801 и TIA-568-C.2 в отношении компонентов
- Цветовую кодировку см. в разделе «Цветовая кодировка многопарных кабелей категорий 3 и 5»
- Цвет оболочки: черный



Минимальная температура эксплуатации, °C



Минимальная температура эксплуатации, °C



Не распространяет горение



Безгалогенный



Низкой токсичности

МНОГОПАРНЫЕ КАБЕЛИ U/UTP КАТЕГОРИИ 5

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	19M-U5-75WT-R500	Кабель категории 5 U/UTP	25 пар катушка 500 м LSZH <input type="checkbox"/> белый
[2]	19M-U5-85WT-R500	Кабель категории 5 U/UTP	50 пар катушка 500 м LSZH <input type="checkbox"/> белый
	19M-U5-95WT-R500	Кабель категории 5 U/UTP	100 пар катушка 500 м LSZH <input type="checkbox"/> белый
	19M-U5-77BL-R500	Кабель категории 5 U/UTP внешней прокладки	25 пар катушка 500 м LSZH <input checked="" type="checkbox"/> черный
	19M-U5-87BL-R500	Кабель категории 5 U/UTP внешней прокладки	50 пар катушка 500 м LSZH <input checked="" type="checkbox"/> черный
	19M-U5-97BL-R500	Кабель категории 5 U/UTP внешней прокладки	100 пар катушка 500 м LSZH <input checked="" type="checkbox"/> черный