



Hyperline PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH-GY Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.5e (100% Fluke Component Tested), LSZH, 3 м, серый

Партномер

PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH-GY

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРТИФИКАТЫ

Основные характеристики

Тип разъемов: RJ45 - RJ45

Категория (TIA/EIA): 5e

Внешняя оболочка: LSZH

Калибр AWG: 26 AWG

**Число и диаметр
проволок** 7 x 0,16 мм
проводника:

Конструкция кабеля: F/UTP

Количество пар: 4

Длина: 3 м

Цвет кабеля: серый

Оболочка

**Внешний диаметр
кабеля:** 5,1 мм

Проводник

**Конструкция
проводников:** многопроволочная (stranded)

**Номинальный
диаметр проводника:** 0,48 мм

**Диаметр проводника
в изоляции:** 0.9 мм

Цвет витых пар: Белый/Оранжевый x Оранжевый; Белый/Зеленый x Зеленый;
Белый/Синий x Синий; Белый/Коричневый x Коричневый

**Схема разводки
проводников:** T568B

Разъемы

**Материал корпуса
разъемов:** поликарбонат (PC, UL 94V-0)

**Материал литых
колпачков:** малодымный безгалогенный компаунд LSZH

**Материал ножей
контакта:** фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50μ") поверх
2,54 мкм никелировки

Электрические характеристики

Максимальный ток: 1.5 A

**Контактное
сопротивление
(макс.):** 20 мОм

Сопротивление изоляции (мин.):	500 МОм
Электрическая прочность:	1000 В/1 мин
<u>Эксплуатационные характеристики</u>	
Количество циклов коммутации (мин.):	750
Относительная влажность (макс.):	93 %
Усилие на разрыв (кабель/разъем):	89 Н
<u>Стандарты</u>	
Пожаробезопасность NEC:	CM
Пожаробезопасность UL:	UL 1581 VW-1

Отказное письмо

	Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/4d5/5261_EXW1.pdf)	Отказ в регистрации декларации о соответствии продукции - патч-корды, разъемы, вставки (00550)	15.04.2020 13.04.2120
Смотреть PDF (/upload/iblock/1c4/5191_otkaznoe253.pdf)	Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (253)	13.05.2019 12.05.2119