

## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПБ 3001-3206

НОВИНКА


Для общего и местного освещения жилых зон, общественных, бытовых и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.



4000 К

Нейтральный белый свет

 30 000 часов службы

 Гарантия 2 года

 IP54 Степень защиты

- Надежный драйвер: отсутствие пульсаций, высокий коэффициент мощности и стабильный световой поток.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +40 °С.
- Удобный монтаж: настенно-потолочный накладной, на кронштейн.
- Цвет рамки: белый, серебро, розовое золото.

## Ассортимент

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Габаритный размер, мм	Цвет декоративного кольца	Артикул
ДПБ 3001	12	4000	900	Ø220×65	белый	LDPB0-3001-12-4000-K01
ДПБ 3003	18	4000	1350	Ø220×65	белый	LDPB0-3003-18-4000-K01
ДПБ 3005	24	4000	1800	Ø270×65	белый	LDPB0-3005-24-4000-K01
ДПБ 3007	32	4000	2400	Ø320×65	белый	LDPB0-3007-32-4000-K01
ДПБ 3009	40	4000	3000	Ø370×65	белый	LDPB0-3009-40-4000-K01
ДПБ 3101	12	4000	900	Ø220×65	серебро	LDPB0-3101-12-4000-K01
ДПБ 3103	18	4000	1350	Ø220×65	серебро	LDPB0-3103-18-4000-K01
ДПБ 3105	24	4000	1800	Ø270×65	серебро	LDPB0-3105-24-4000-K01
ДПБ 3201	12	4000	900	Ø220×65	розовое золото	LDPB0-3201-12-4000-K01
ДПБ 3203	18	4000	1350	Ø220×65	розовое золото	LDPB0-3203-18-4000-K01
ДПБ 3205	24	4000	1800	Ø270×65	розовое золото	LDPB0-3205-24-4000-K01