

FM-744

Анкерная гильза для высоких нагрузок в бетоне и натуральном камне



Особенности:

- 4 сектора на теле анкера для равномерного распределения нагрузки;
- 4 насечки на теле анкера для предотвращения прокручивания в материале основания;
- Широкая линейка, для различных задач.
- Шпилька классом прочности 5.8;
- Болт классом прочности 8.8



Анкерная гильза,
электрооцинкованное покрытие

Артикул	Типоразмер	Диаметр винта	d _f	t _{fix}	d ₀	h ₁	h _{nom}	h _{ef}	h _{min}	T _{inst}
FR 74400b1004000	10x40	M6	8	*	10	55	40	33,5	100	6
FR 74400b1405000	14x50	M8	10	*	14	65	50	41	100	15
FR 74400b1606000	16x60	M10	12	*	16	75	60	50	100	30
FR 74400b2008000	20x80	M12	14	*	20	95	80	66,5	135	50

*Сертифицированный товар с винтом TE DIN933 cl.8.8 шайба DIN125-1



Анкер с болтом,
класс прочности болта 8.8,
электрооцинкованное покрытие

Артикул	Типоразмер	Размер болта ØxL	d _f	t _{fix}	d ₀	h ₁	h _{nom}	h _{ef}	h _{min}	Lv	T _{inst}
FR 74400b1004000	10x40	M6x50	8	12	10	55	40	33,5	100	50	6
FR 74400b1405000	14x50	M8x60	10	15	14	65	50	41	100	60	15
FR 74400b1606000	16x60	M10x80	12	20	16	75	60	50	100	80	30
FR 74400b2008000	20x80	M12x90	14	15	20	95	80	66,5	135	90	50



Анкер со шпилькой,
класс прочности шпильки 5.8,
электрооцинкованное покрытие

Артикул	Типоразмер	Размер шпильки ØxL	d _f	t _{fix}	d ₀	h ₁	h _{nom}	h _{ef}	h _{min}	Lv	T _{inst}
FR 74412b1004000	10x40	M6x65	8	20	10	55	40	33,5	100	65	6
FR 74412b1405000	14x50	M8x75	10	20	14	65	50	41	100	75	15
FR 74412b1606000	16x60	M10x95	12	25	16	75	60	50	100	95	30
FR 74412b2008000	20x80	M12x115	14	25	20	95	80	66,5	135	115	50



Анкер с болтом-крюком,
электрооцинкованное покрытие

Артикул	Типоразмер	Диаметр резьбы	d _f	d ₀	h ₁	h _{nom}	h _{ef}	h _{min}	Lv	O	T _{inst}
FR 74413b1004000	10x40	M6	8	10	55	40	33,5	100	50	9,5	5
FR 74413b1405000	14x50	M8	10	14	65	50	41	100	60	11	10
FR 74413b1606000	16x60	M10	12	16	75	60	50	100	73	14	18
FR 74413b2008000	20x80	M12	14	20	95	80	66,5	135	90	16	30