

Многополюсные распределительные блоки

Быстро захватывающее соединение

Тип	Distribloc				Polybloc	
	PB10400 PB10409		PB12301		P039067	
Номинальный ток	63 A		125 A		160 A	250 A
Кол-во полюсов	4P		4P		4P	3P
Кол-во отв. для гибкого кабеля сечением	4 мм ² 6 мм ² 10 мм ² 16 мм ² 25 мм ² 35 мм ² 50 мм ²	12 на фазу + 12 для нейтрали	7 3 2 1 туннельная клемма 4 туннельные клеммы на фазу + 1 для нейтрали	18 9	24 12	
Характеристики	Подключение сверху Крепление защёлкиванием на DIN-рейке	Подключение снизу Крепление защёлкиванием на DIN-рейке	Комплект из 4 гибких кабелей 35 мм ² , длиной 210 мм, заказываемый отдельно (№ по каталогу 04047) Крепление защёлкиванием на DIN-рейке	Комплект из 4 гибких кабелей заводского изготовления (входит в комплект поставки) для соединения с выключателем нагрузки INS100/160, установленным справа или слева Крепление защёлкиванием на DIN-рейке	Установка непосредственно на клеммах автоматических выключателей Compact и выключателей нагрузки Interpact	
Размер	Кол-во мод. Ш = 9 мм Кол-во мод. Ш = 18 мм	8 4	8 4	12 6	12 6	16 8
№ по каталогу	04040	04041	04045 + 04047	04046	04033	04034

Винтовой соединение

Кол-во полюсов	2Р	4Р									
	DB12464 	058923 	0588204 								
Номинальный ток	80 A	100 A	125 A								
Кол-во отв. для гибкого кабеля сечением	6 мм ²	3	5								
	10 мм ²	3	5								
	16 мм ²	4	1								
	25 мм ²	1	4								
	35 мм ²	1									
	50 мм ²										
Характеристики	Крепление защёлкиванием на DIN-рейке	Крепление защёлкиванием на DIN-рейке	Крепление защёлкиванием на DIN-рейке								
Размер	Кол-во мод. Ш = 9 мм										
	Кол-во мод. Ш = 18 мм										
№ по каталогу	14937	14939	13506	13507	13508	13510	13512	13514	04052	04053	04054