

АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ TLgYp, TLYp ОТ КОМПАНИИ ЕКС.

Кабель предназначен для подключения громкоговорителей к звуковоспроизводящей аппаратуре.

Конструкция кабеля:

Жилы: МЕДНЫЕ!, повышенной гибкости;
Изоляция: поливинилхлорид (ПВХ);
Цвет изоляции: прозрачный/черный;
Цвет жил: 2 жилы – прозрачный, прозрачный с красной полосой/черный, черный с белой полосой;
Диапазон рабочих температур: - 30°C + 70°C;
Минимальная температура при укладке кабеля: - 5°C;
Минимальный радиус изгиба: 5 диаметров кабеля.

Применение:

Слаботочный акустический кабель используется для подключения громкоговорителей и усилителей мощности.

Обозначения:

T – телекоммуникационный кабель;
L – провод скрученный из мягких медных проволок;
Y – ПВХ изоляция;
g – очень гибкий;
p – плоский.

Стандартная упаковка: катушки по 100м, либо другие по согласованию с заказчиком.

Количество и размер жил	Номинальная толщина изоляции	Ориентировочный размер кабеля	Ориентировочный вес кабеля	Максимальное сопротивление проводов
n x mm ²	mm	mm x mm	kg/km	Ω/km
2x0,35	0,36	3,6 x 1,5	12,1	55,4
2x0,50	0,53	4,3 x 2,0	15,7	39
2x0,75	0,7	5,3 x 2,4	23,3	26
2x1,00	0,65	5,5 x 2,6	29,2	19,5
2x1,50	0,61	6,2 x 2,8	34,8	13,3
2x2,50	0,58	6,9 x 3,2	50,5	7,98
2x4,00	0,8	9,4 x 4,3	90,2	4,95

Вся информация, содержащаяся в данном документе, является добросовестной на момент публикации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в документе в любое время.