

## АЛЬБАТРОС-1500 DIN код товара: 218



Блок защиты от высоковольтных импульсов и длительного аварийного повышения напряжения в сети 220 В, 1,5 кВт. Монтаж на DIN-рейку.



АЛЬБАТРОС-1500 DIN защищает оборудование от перенапряжения, высоковольтных импульсов, бросков и «просадок» питающего напряжения и обеспечивает полную электрическую защиту «Фазы», «Ноля» и «Земли» однофазной электросети 220 В от высоковольтных импульсов и аварийного повышения напряжения до 500 В переменного тока мощностью до 1,5 кВт, вызванных наводками от грозовых разрядов, коммутационных помех и авариями в сети. АЛЬБАТРОС-1500 DIN рассчитан на круглосуточный режим работы и может устанавливаться на электрическом вводе в квартиру, коттедж, офис, защищая таким образом установленное у вас электрооборудование. Предназначен для установки на DIN-рейку 35мм.

**Микропроцессорное управление позволяет реализовать следующие функции**

- | самотестирование устройства
- | автоматическое включение и выключение нагрузки
- | высокую точность и стабильность параметров
- | имеет два уровня защиты: от пониженного напряжения сети (менее 165 В) и от повышенного (более 247 В)

Основное отличие от распространенных на рынке «реле напряжения» — **«Альбатрос» = реле напряжения + коммутатор (контактор, пускатель, реле)**

### Технические характеристики

Номинальное напряжение питающей сети, В	<b>220 В, 50 Гц</b>
Нижняя/верхняя граница напряжения сети, при котором блок отключает потребителя от сети, В	<b>165...247±5</b>
Номинальная мощность нагрузки, кВт	<b>1,2</b>
Максимальная мощность нагрузки, кВт	<b>1,5</b>
Время срабатывания, мс	<b>10</b>

*Альбатрос-1500 DIN можно установить в вашем доме, например для отдельной защиты всей системы отопления или любой другой нагрузки.*



**АЛЬБАТРОС-1500 DIN**