

Ролик раскаточный POP 1700

Ролик раскаточный POP 1700 является приспособлением для раскатки провода СИП вдоль промежуточных опор линий электропередач. Подвес ролика осуществляется на кронштейн с помощью поворотного крюка, снабженного фиксатором, оберегающим ролик от несанкционированного выскальзывания. Максимальный диаметр монтируемого с помощью ролика кабеля – 50 мм. Ролик предназначен для использования только на малых углах поворота линий электропередач – до 30°.



Наименование	Разрушающая нагрузка, кгс/Н	Масса, кг	Количество в упаковке, шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
POP 1700 (ST26.1, PO 1000, RT2)	816/8002	2,7	1	UZA-42-1700	5574750

Матрицы для опрессовки СИП

Матрицы для опрессовки СИП предназначены для использования вместе с прессом ПГР-240.

НОВИНКА



Наименование	Количество в упаковке, шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
Матрица E140 для опрессовки СИП прессом ПГР-240	1 шт.	MTZ-E140-10-003	1143053
Матрица E173 для опрессовки СИП прессом ПГР-240	1 шт.	MTZ-E173-10-003	6759823
Матрица E215 для опрессовки СИП прессом ПГР-240	1 шт.	MTZ-E215-10-003	3213586

Инструмент для натяжения и резки бандажной ленты ИНСЛ-1

ИНСЛ-1 предназначен для резки и натяжения бандажной ленты на железобетонных, деревянных или металлических опорах. Ширинарезаемой ленты – до 20 мм, толщина – до 1 мм. Инструмент снабжен рычагом для захвата и фиксации ленты и продольным лентопротяжным механизмом. Инструмент обработан антикоррозийным покрытием. Ручка ножа изготовлена из прочной стали, покрытой резиновой оболочкой, что уменьшает вероятность соскальзывания руки во время монтажа и облегчает процесс обрезки ленты.



Наименование	Максимальное усилие натяжения ленты, кгс/Н	Масса, кг	Количество в упаковке, шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
ИНСЛ-1 (CVF, CT42, OPV)	1300/12748	1,8	1	UZA-41-0001	5908602