

СПЕЦИФИКАЦИЯ на видеокамеру 4 в 1

Optimus AHD-H025.0(2.8)MF



Технические характеристики

Чувствительный элемент	1/2.7" CMOS SC501AI 5Мп (16:9)
Разрешение матрицы	2888*1628(16:9)
Разрешение	5MP (2560*1920) 4MP (2560*1440)
Объектив	Фиксированный 2.8 мм
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2) Full Color* 0Лк с подсветкой белым светом
Режимы работы	AHD/TVI/CVI/CVBS
Баланс белого	Авто, Вручную
DNR	2D
D-WDR	Да
AGC	Авто
Электронный затвор, скорость	Авто
Поддержка AoC	Да (только в TVI)
Встроенный микрофон	Да
Экранное меню (Управление)	Да, СОС
Джойстик на кабеле	Нет, нельзя подключить
Компенсация встречной	Выкл./BLC

засветки	
Дальность подсветки	2 диода Warm Light (до 20м)
Режим работы подсветки	Вкл(Авто)/Выкл
Яркость подсветки	Авто/Вручную
Рабочая температура	От -10 °С до +50 °С
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	250 мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/ вывода	BNC, разъем питания
Корпус, класс защиты	Пластик, IP20
Размеры	90 x 82 мм/ 150 гр.
Цвет	Белый

Full Color – технология, обеспечивающая полноцветное отображение в условиях низкой освещенности за счет использования подсветки Warm Light (теплый свет).

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.