









УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

Бренд	MASTECH							
Фото								
Артикул	13-2014	13-2016	13-2015	13-2013	13-2056	13-2050	13-2019	13-2051
Модель	MS8233A	MS8233B	MS8233C	MS8233E	MS8221C	MY-61	MY-62N	MY-63N
Ключевые особенности модели	Базовый мультиметр с широким выбором диапазонов	NCV	NCV, измерение температуры	NCV, автовыбор диапазона, измерение переменного тока 10 А и температуры	Автовыбор диапазона, емкость	Базовый мультиметр с широким выбором диапазонов	Обновленный дизайн. Измерение температуры	Обновленный дизайн. Измерение частоты
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V
Максимальное значение	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Автоматический выбор диапазона				●	●			
Автовывключение				●	●	●	●	●
TRUE RMS								
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V
Напряжение переменного тока	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	750 V	750 V	750 V
Постоянный ток	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Переменный ток				10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Сопротивление	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	20 MΩ	20 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ
Емкость					200 μF	100 μF	100 μF	100 μF
Частота								20 kHz
Сиважность								
Измерение температуры			20~1000 °C / 4~1832 °F	20~1000 °C / 4~1832 °F	20~1000 °C		20~1000 °C	
Проверка заряда батареек								
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●	●	●
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●	●
Подсветка дисплея		●	●	●	●			
Удержание данных DATA HOLD	●	●	●	●	●	●	●	●
Индикатор NCV		●	●	●				
Индуктивность								
Проверка транзисторов						●	●	●
MAX				●				
MAX/MIN								
Относительные измерения								