

# Розетки для монтажа на поверхности

## В пластмассовом корпусе



### Водонепроницаемые, 63А, IP67

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT). Ввод кабеля: через отверстие Ø 32 мм.

Сечение жилы кабеля: 6 – 25 мм<sup>2</sup>

Tough  
&Safe

Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
<b>2P+E</b>							
3	Серый		Перем. ток	263RS1W	2CMA167310R1000	1	1.00
3	Желтый	100-130	50 и 60	263RS4W	2CMA167304R1000	1	1.00
3	Голубой	200-250	50 и 60	263RS6W	2CMA167306R1000	1	1.00
3	Красный	380-415	50 и 60	263RS9W	2CMA167308R1000	1	1.00
<b>3P+E</b>							
4	Серый		Перем. ток	363RS1W	2CMA167324R1000	1	1.07
4	Желтый	100-130	50 и 60	363RS4W	2CMA167312R1000	1	1.07
4	Черный	600-690	50 и 60	363RS5W	2CMA167314R1000	1	1.07
4	Красный	380-415	50 и 60	363RS6W	2CMA167316R1000	1	1.07
4	Черный	480-500	50 и 60	363RS7W	2CMA167318R1000	1	1.07
4	Голубой	200-250	50 и 60	363RS9W	2CMA167320R1000	1	1.07
4	Красный	440-460	60	363RS11W	2CMA167322R1000	1	1.07
<b>3P+N+E</b>							
5	Серый		Перем. ток	463RS1W	2CMA167336R1000	1	1.15
5	Желтый	100-130	50 и 60	463RS4W	2CMA167326R1000	1	1.15
5	Красный	346-415	50 и 60	463RS6W *	2CMA167328R1000	1	1.15
5	Черный	480-500	50 и 60	463RS7W	2CMA167330R1000	1	1.15
5	Голубой	208-250	50 и 60	463RS9W	2CMA167332R1000	1	1.15
5	Красный	440-460	60	463RS11W	2CMA167334R1000	1	1.15



### Водонепроницаемые, 125А, IP67

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT). Ввод кабеля: через отверстие Ø 50 мм.

Сечение жилы кабеля: 16 – 70 мм<sup>2</sup>

Tough  
&Safe

Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
<b>2P+E</b>							
3	Серый		Перем. ток	2125RS1W	2CMA167248R1000	1	1.45
3	Желтый	100-130	50 и 60	2125RS4W	2CMA167244R1000	1	1.45
3	Голубой	200-250	50 и 60	2125RS6W	2CMA167246R1000	1	1.45
<b>3P+E</b>							
4	Серый		Перем. ток	3125RS1W	2CMA167260R1000	1	1.55
4	Желтый	100-130	50 и 60	3125RS4W	2CMA167250R1000	1	1.55
4	Черный	600-690	50 и 60	3125RS5W	2CMA167251R1000	1	1.55
4	Красный	380-415	50 и 60	3125RS6W *	2CMA167252R1000	1	1.55
4	Черный	480-500	50 и 60	3125RS7W	2CMA167254R1000	1	1.55
4	Голубой	200-250	50 и 60	3125RS9W	2CMA167256R1000	1	1.55
4	Красный	440-460	60	3125RS11W	2CMA167258R1000	1	1.55
<b>3P+N+E</b>							
5	Серый		Перем. ток	4125RS1W	2CMA167272R1000	1	1.69
5	Желтый	100-130	50 и 60	4125RS4W	2CMA167262R1000	1	1.69
5	Красный	346-415	50 и 60	4125RS6W *	2CMA167264R1000	1	1.69
5	Черный	480-500	50 и 60	4125RS7W	2CMA167266R1000	1	1.69
5	Голубой	208-250	50 и 60	4125RS9W	2CMA167268R1000	1	1.69
5	Красный	440-460	60	4125RS11W	2CMA167270R1000	1	1.69

\* Обозначает базовое изделие

- Принадлежности.....стр. 68
- Тех. характеристики.....стр. 80
- Размеры.....стр. 81