




## Varton для Clip-In®

600×600×62mm




Размер упаковки светильника:  
627×614×62mm  
PF ≥ 0,95

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A1-00027-10000-5403640	36W	4000K	3150lm



ГОСТ IEC 60598-2-22-2012  
«Светильники. Часть 2-22.  
Частные требования.  
Светильники для аварийного  
освещения»  
СП 52.13330.2011  
«Естественное  
и искусственное освещение»  
(актуализированная  
редакция СНиП 23.05-95)  
Драйвер аварийного  
питания,  
аккумулятор на 1 час  
автономной работы  
(в комплекте)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A1-00027-10A00-5403640	36W	4000K	3150lm



### Монтаж:

Встраивается в подвесные потолочные системы Arm-  
strong Gema Grid®

### Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали  
с нанесением белой порошковой краски  
Для обеспечения степени защиты IP54 по периметру  
корпуса закреплен силиконовый уплотнитель

### Применение светильника со степенью защиты IP54:

Медицинские учреждения, рестораны, помещения  
пищевой промышленности, столовые, лаборатории,  
сан. узлы, помещения с повышенной влажностью

### Рассеиватель:

Исполнение со степенью защиты IP54 комплектуется  
опаловым поликарбонатным рассеивателем

### Характеристики:

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$   
Температурный режим от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$   
AC176-264V  
Частота сети  $50\text{Hz} \pm 10\%$   
Срок службы светодиодов 50 000 часов  
Гарантия 3 года  
 $K_{\eta}$  светового потока  $\leq 1\%$

