


## Монтажный комплект муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой



### Назначение

- ввод металлорукава в корпуса оборудования, шкафы, щитки, распаечные коробки.

### Характеристики

- материал – никелированная латунь;
- температура эксплуатации – от -60 до +80 °С.

### Особенности

- простая и надежная стыковка с металлорукавом.

### Комплектация

- муфта "металлорукав-коробка";
- прокладка уплотнительная;
- гайка с метрической резьбой;
- при необходимости монтажный комплект возможно укомплектовать уплотнительной муфтой (стр. 1.22).

Ø номинальный металлорукава*, мм	F	Ø PU	Размеры аксессуара, мм					Упаковка, шт.	Код
			CH 1	CH 2	D	LF	L		
10	M16×1,5	8,5	22	24	26,5	10	28	1	KIT6014-1016
12	M16×1,5	10	24	26	28,5	10	29	1	KIT6014-16A
15	M16×1,5	12	28	30	33	10	32,3	1	KIT6014-1616
15	M20×1,5	13,8	28	30	33	10	32,3	1	KIT6014-20A
20	M20×1,5	16	35	37	40,7	10	35	1	KIT6014-2020
20	M25×1,5	18	35	37	40,7	12	35	1	KIT6014-25A
26	M25×1,5	20	42	45	50,5	12	38,5	1	KIT6014-2527
26	M32×1,5	24	42	45	50,5	13	38,5	1	KIT6014-32A
35	M40×1,5	32	50	52	57	14	43	1	KIT6014-4035
40	M40×1,5	34	58	61	64	14	44,5	1	KIT6014-40A
40	M50×1,5	38	58	61	64	18	48,5	1	KIT6014-5040
50	M50×1,5	44	70	74	78	18	54,5	1	KIT6014-50A
50	M63×1,5	48	70	74	78	18	54,5	1	KIT6014-6350

\* Предназначена для соединения с металлорукавом соответствующего номинального диаметра (пример: монтажный комплект муфта KIT6014-1016 стыкуется с металлорукавом 667R1013 или 6071-010 и т. д.)