

Сборные комбинированные щитки Р17 Темпра

- IK08 согласно МЭК 62262
- Самозатухание: 650°C
- Макс. степень защиты IP66

Размеры оснований и лицевых панелей стр. 615

ПРИМЕР КОМПОНОВКИ



КОМБИНИРОВАННЫЕ ЩИТКИ ВЫСОТОЙ 220–441 мм

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ 220x125 мм, МАКС. IP66

Накладная монтажная коробка	Основание, до 2 розеток 16 А	Основание, до 4 розеток 16 А	Основание, до 6 розеток 16 А
220x125 мм ⁽⁴⁾	371x125 мм ⁽⁴⁾ рейка на 5 модулей по 17,5 мм	441x265 мм ⁽⁴⁾ рейка на 12 модулей по 17,5 мм	441x405 мм ⁽⁴⁾ рейка на 18 модулей по 17,5 мм
Упак. Кат. №	Упак. Кат. №	Упак. Кат. №	Упак. Кат. №
2 0 577 10	1 0 589 38	1 0 577 05	1 0 577 06

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ 220x125 мм

Для 1 розетки 16 или 32 А	Для 2 розеток 16 А	Для 1 розетки 63 А	Заглушка
Упак. Кат. №	Упак. Кат. №	Упак. Кат. №	Упак. Кат. №
5 0 577 12	5 0 577 13 ⁽¹⁾	2 0 577 17	5 0 577 15

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЩИТКИ ВЫСОТОЙ 280–501 мм

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ 280x125 мм, МАКС. IP66

Накладная монтажная коробка	Основание, до 3 розеток 16 А	Основание, до 6 розеток 16 А	Основание, до 9 розеток 16 А
280x125 мм ⁽⁴⁾	421x125 мм ⁽⁴⁾ рейка на 5 модулей по 17,5 мм	501x265 мм ⁽⁴⁾ рейка на 12 модулей по 17,5 мм	501x405 мм ⁽⁴⁾ рейка на 18 модулей по 17,5 мм
Упак. Кат. №	Упак. Кат. №	Упак. Кат. №	Упак. Кат. №
3 0 577 11	1 0 577 20	1 0 577 03	1 0 577 04

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ 280x125 мм

Для 2 розеток 16 или 32 А	Для 2 розеток с блокировкой-выключателем 16 А (стр. 602)	Для 1 розетки 16 или 32 А и 1 розетка 63 А	Для 3 розеток 16 А ⁽²⁾	Заглушка
Упак. Кат. №	Упак. Кат. №	Упак. Кат. №	Упак. Кат. №	Упак. Кат. №
4 0 577 18 ⁽¹⁾	1 0 577 23	2 0 577 19 ⁽¹⁾	4 0 577 14 ⁽¹⁾	4 0 577 16

1: Поставляется с заглушкой 2: Монтаж в горизонтальном положении. Розетки бытового назначения на 16 А — в вертикальном положении (степень защиты IP44 в подключенном состоянии)
3: Степень защиты: IP54 при закрытой крышке, IP44 в подключенном состоянии 4: Габаритные размеры: ВхШ 5: Розетки с блокировкой-выключателем и уменьшенным фланцем (стр. 602)
6: Розетки с блокировкой-выключателем и уменьшенным фланцем (стр. 602)