



2 x 0 673 11 (Кожа текстура)



0 673 19 (Орех)

Таблица выбора лицевых панелей **стр. 696-704**  
Таблица выбора рамок и суппортов **стр. 705-709**

Упак.	Кат. №	Розетка акустическая
10	0 673 11	 Безвинт. зажим с маркировкой (черный/красный). Возможен двойной монтаж
10	0 673 12	<b>Розетка Vanapa</b> Для подключения акустических колонок Для использования в системах распределения высококачественного звука
<b>Аудио- и видеорозетки</b> Простой монтаж с помощью винтовых зажимов <b>Розетки аудио/видео RCA</b> Обеспечивают подключение видеоаппаратуры и аудио стерео аппаратуры со всеми периферийными усилителями, DVD-проигрывателями и видеоманитофонами Для установки двойной розетки RCA используются 2 механизма Кат. № 0 673 13 и 1 лицевой панелью (см. таблицу выбора)		
1	0 673 13	 Розетка тройная аудио/видео RCA для совместного подкл. видео и стерео аудио сигналов
<b>Аудио/видео розетки HDMI типа A</b> Позволяют передавать потоки цифровых данных с высокой разрешающей способностью от источника (HD- DVD или Blue-Ray, игровая приставка, компьютер) к совместимому приемнику (плазменный экран, ЖК монитор)		
1	0 673 17	 Аудио/видео розетка HDMI типа A для подключения Винтовые разъемы для самостоятельного подключения кабеля.
1	0 673 77	 Предварительно подготовленная к подключению аудио/видео розетка HDMI типа A. Розетка укомплектована разъемами и кабелем длиной 15 см для быстрого подключения
1	0 673 16	<b>Видео розетка HD 15</b> Обеспечивает подключение VGA монитора ПК, плазменного экрана и видеопроектора

Упак.	Кат. №	Аудио- и видеорозетки (продолжение)
1	0 673 18	<b>Аудио розетка – гнездо 3,5 мм</b>  Безвинт. зажим с маркировкой (черный/красный). Возможен двойной монтаж
1	0 673 19	<b>Розетки HD 15 + гнездо 3,5 мм</b> Для подключения VGA монитора ПК, плазменного экрана и видеопроектора. Обеспечивают подключение переносного стерео источника Розетка HD 15 + гнездо 3,5 мм для подключения
1	0 673 76	 Предварительно подготовленная к подключению розетка HD 15 + гнездо 3,5 мм. Розетка укомплектована разъемами и кабелем длиной 15 см для быстрого подключения к предварительно подготовленному кабелю с разъемом
1	0 673 35	<b>Розетка XLR, 3-полюсная</b> Обеспечивает подключение к стереосистеме – периферийного устройства, микрофона, усилителя, микшера и т.п. Рекомендуемый кабель: 1 пара, аудио, от 0,14 до 0,50 мм <sup>2</sup> , экранированный Макс. длина кабеля: 50 м (превышает требование к усилителю аудиосигналов)
1	0 673 07	 Розетка XLR (гнездо)
1	0 673 07	<b>Аттенуатор для звуковой трансляции</b> Позволяет регулировать уровень громкости акустической системы Напряжение до 100 В Максимальная мощность 25 Вт