

# Нагревательные маты и терморегуляторы для «сухой» установки под паркет, ламинат или ковровое покрытие

## Devidry™ 100

Нагревательные маты с теплоизолятором. Применяются внутри помещений для комфортного подогрева поверхности пола или для полного отопления. Используются для полов с бетонным или подпольным основанием для быстрой «сухой» установки под покрытие пола. В качестве покрытия может использоваться паркет, ламинат, паркетная доска или ковролин.

Термическое сопротивление покрытия должно быть не более 0,18 м²К/Вт.

Нагревательные маты изготавливаются как многослойная конструкция, состоящая из тонкого нагревательного кабеля закреплённого на алюминиевой фольге и покрытого с обеих сторон специальным вспененным пластиком. Служит как дополнительная тепло- и звукоизоляция. По краям мата расположены специальные разъемы для подключения матов друг к другу.

Для равномерного заполнения всей площади пола применяется – наполнитель **Devidry™ FM**. Устанавливается на участках, где отсутствуют нагревательные маты **Devidry™**, например в краевых зонах.



## Devidry™ Pro Kit

Набор для подключения и управления нагревательными матами **Devidry™** с терморегулятором **Devireg™ 535**. Применяется только для деревянного покрытия пола. Включает в себя электронный терморегулятор **Devireg™ 535** с датчиком температуры пола на проводе, кабель подключения к мату 3 м, ключ для разъемов и алюминиевую липкую ленту.

## Технические характеристики Devidry™ 100:

- толщина мата 8 мм
- нагревательный элемент тонкий экранированный кабель
- класс защиты IP X7
- удельная мощность 100 Вт/м² (230 В)
- изоляция двойная
- термическое сопротивление 0,125 м²К/Вт
- звукоизоляция -17dB
- сертифицирован CE, KEMA
- информация www.devidry.devi.com

Соответствует стандарту DIN EN 60335-2-106

Одобрено Junckers – крупнейшим производителем полов из массива древесины



## Ассортимент

Код товара	Наименование	Площадь обогрева, м2	Размер, м	Мощность / Ток (230 В), Вт/А	Сопротивление, Ом
89 300 020	Devidry™ 100, 1 м², нагревательный мат	0,4	1 x 1	40 / 0,17	1325
89 300 022	Devidry™ 100, 2 м², нагревательный мат	1,4	1 x 2	140 / 0,61	380
89 300 024	Devidry™ 100, 3 м², нагревательный мат	2,4	1 x 3	240 / 1,04	220
89 300 026	Devidry™ 100, 4 м², нагревательный мат	3,4	1 x 4	340 / 1,48	155
89 300 028	Devidry™ 100, 5 м², нагревательный мат	4,4	1 x 5	440 / 1,91	120
89 300 030	Devidry™ FM1, мат-заполнитель, 1 м²		1 x 1		
89 300 031	Devidry™ FM2, мат-заполнитель, 2 м²		1 x 2		
89 300 032	Devidry™ FM4, мат-заполнитель, 4 м²		1 x 4		
19 911 006	Devidry™ Pro Kit, комплект: Devireg™ 535 + кабель 3 м, 10А + ключ разъемов + алюм. скотч				
19 911 009	Devidry™ Supply Cord, кабель для подключения регулятора к мату, 3 м, 10 А				
19 911 110	Devidry™ X25, кабель-удлинитель, 25 см				
19 911 111	Devidry™ X100, кабель-удлинитель, 100 см				
19 911 112	Devidry™ X200, кабель-удлинитель, 200 см				