

#### Монтаж:

Прижимная система крепления  
Встраивается в натяжные, гипсовые, реечные конструкции потолков

#### Корпус:

Алюминиевый, покрытый белой порошковой краской  
Большая площадь радиатора для эффективного отвода тепла

#### Рассеиватель:


Матовый ударопрочный пластик

#### Характеристики:

Тип источника света – SMD LED  
Индекс цветопередачи  $R_a > 83$   
Температурный режим от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$   
АС 220-240V  
Частота сети 50Hz  $\pm 10\%$   
Срок службы светодиодов 50 000 часов  
Гарантия 3 года  
 $K_d$  светового потока  $\leq 5\%$



#### DL-01





Размер светильника:  
116×100×55mm  
Размер драйвера (в комплекте):  
100×30×50mm  
Размер упаковки светильника:  
160×130×115mm  
PF  $\geq 0,9$



○ белый



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-01011-10000-4401130	11W	3000K	800lm
V1-R0-01011-10000-4401140	11W	4000K	800lm



Размер светильника:  
190×165×75mm  
Размер драйвера (в комплекте):  
90×40×28mm  
Размер упаковки светильника:  
195×195×135mm  
PF  $\geq 0,9$

○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00083-10000-4401630	16W	3000K	1300lm
V1-R0-00083-10000-4401640	16W	4000K	1300lm



Размер светильника:  
190×165×75mm  
Размер драйвера (в комплекте):  
152×68×40mm  
Размер упаковки светильника:  
195×195×135mm  
PF  $\geq 0,9$

○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00083-10000-4402530	25W	3000K	2000lm
V1-R0-00083-10000-4402540	25W	4000K	2000lm

