

## Электромагнитные контакторы до 105 А



### Назначение

• для управления трехфазными асинхронными электродвигателями и силовыми цепями до 690 В переменного тока.

### Характеристики

- номинальный ток 32–105 А, АС–3;
- номинальное напряжение 380 В.

### Особенности

- 3 главных полюса;
- цепь управления: катушка переменного АС или постоянного DC тока;
- блоки дополнительных контактов для фронтального или бокового монтажа, а также большой ассортимент дополнительных аксессуаров.

## Информация для заказа

Типоразмер	Код	Номинальная рабочая мощность, 400 В, АС–3, кВт	Номинальный рабочий ток, АС–3, А	Номинальный рабочий ток, ≤55°С, АС–1, А	Номинальное напряжение цепи управления, В	Тип тока цепи управления	Наличие встроенного дополнительного контакта	Вес, кг
DSC032	DSC032-3C00A024	26,7	32	60	24	АС	-	0,52
	DSC032-3C00A048				48	АС		
	DSC032-3C00A110				110	АС		
	DSC032-3C00A230				230	АС		
	DSC032-3C00A380				380	АС		
	DSC032-3C00D024				24	DC		
	DSC032-3C00D048				48	DC		
DSC032-3C00D110	110	DC						
DSC040	DSC040-3C00A024	33,3	40	60	24	АС	-	0,52
	DSC040-3C00A048				48	АС		
	DSC040-3C00A110				110	АС		
	DSC040-3C00A230				230	АС		
	DSC040-3C00A380				380	АС		
	DSC040-3C00D024				24	DC		
	DSC040-3C00D048				48	DC		
DSC040-3C00D110	110	DC						
DSC050	DSC050-3C00A024	41,7	50	90	24	АС	-	1,105
	DSC050-3C00A048				48	АС		
	DSC050-3C00A110				110	АС		
	DSC050-3C00A230				230	АС		
	DSC050-3C00A380				380	АС		
	DSC050-3C00D024				24	DC		
	DSC050-3C00D048				48	DC		
DSC050-3C00D110	110	DC						
DSC065	DSC065-3C00A024	54,2	65	110	24	АС	-	1,12
	DSC065-3C00A048				48	АС		
	DSC065-3C00A110				110	АС		
	DSC065-3C00A230				230	АС		
	DSC065-3C00A380				380	АС		
	DSC065-3C00D024				24	DC		
	DSC065-3C00D048				48	DC		
DSC065-3C00D110	110	DC						
DSC080	DSC080-3C00A024	66,7	80	110	24	АС	-	1,13
	DSC080-3C00A048				48	АС		
	DSC080-3C00A110				110	АС		
	DSC080-3C00A230				230	АС		
	DSC080-3C00A380				380	АС		
	DSC080-3C00D024				24	DC		
	DSC080-3C00D048				48	DC		
DSC080-3C00D110	110	DC						