

# **ЗЭТАРУС**

**маркетинговый паспорт  
Концевые термоусаживаемые муфты  
ККТ-1; 2; 3  
для контрольного кабеля**



8-800-201-23-42 / nzeta.ru



1кВ

ПВХ

Резина

→← Внутренняя установка

←→ Наружная установка

## КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ МУФТЫ

### ККТ-1; 2; 3 для контрольного кабеля



Муфты для контрольного кабеля ККТ предназначены для оконцевания контрольных кабелей с номинальным переменным напряжением до 660В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000В с резиновой, полиэтиленовой, поливинилхлоридной изоляцией.

Присоединение проводника заземления осуществляется методом пайки.

Подбор муфты осуществляется по диаметру кабеля по оболочке.

ТУ 3599-007-99856433-2011

Состав комплекта:

1 — провод заземления с наконечником;

2 — манжета термоусаживаемая.

3 — материалы для присоединения проводника заземления

Тип кабеля: КВВГ, КВВГЭ, КВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГ, КВББШВ, КВВБ

#### Технические характеристики

▶ Переменное напряжение	660В
▶ Постоянное напряжение	1000В
▶ Частота до	100Гц
▶ Климатическое исполнение	УХЛ 1, 5
▶ Тип изоляции	пластик

Артикул	Наименование	Диаметр кабеля по оболочке, мм <sup>2</sup>	
		Мин.	Макс.
zeta20110	ККТ-1 ЗЭТАРУС	8	20
zeta20111	ККТ-2 ЗЭТАРУС	15	35
zeta20112	ККТ-3 ЗЭТАРУС	18	50