

## Аккумуляторный отбойный молоток

## DHK180

Адаптирован  
под хвостовик SDS-plus

LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Легкий отбойный молоток с технологией поглощения вибрации и защитой от пыли и влаги.

- Мощный бесщеточный BL-двигатель с энергией удара 3,1 Дж.
- Эффективная защита от пыли и влаги (XPT).
- Антивибрационный корпус с технологией поглощения вибрации (AVT).
- Двойная подсветка рабочей зоны с функцией до- и после свечения.
- 12 положений установки долота.
- Регулировка скорости с помощью спусковой кнопки и отдельного регулятора для работы по различным материалам.

## Варианты комплектаций

DHK180Z Крюк для подвеса.

Патрон:	адаптирован под SDS-Plus
Энергия удара:	3,1 Дж (ЕРТА)/3,9 Дж (МАКИТА)
Частота ударов в минуту:	0—3200 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	368 x 99 x 211 мм
Вес (ЕРТА):	3,3—3,6 кг



BL  
MOTOR  
XPT  
AVT

18 В LXT  
ИНСТРУМЕНТ

## Аккумуляторный перфоратор 24 мм

## DHR242

Адаптирован  
под хвостовик SDS-plus

LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

3-режимный мощный перфоратор с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Бесщеточный двигатель.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Предусмотрена возможность установки системы сбора пыли DX01 или DX06.

## Варианты комплектаций

DHR242RFE Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, ограничитель глубины.

DHR242RT Кейс, быстрое зарядное устройство, 1x5,0 А·ч аккумулятора, ограничитель глубины.

DHR242Z Ограничитель глубины.

Патрон:	под хвостовик SDS-plus
Энергия удара:	2 Дж
Диаметр сверления	
Бетон:	24 мм
Сталь:	13 мм
Дерево:	27 мм
Частота холостого хода:	0—950 об/мин
Частота ударов:	0—4700 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	328 x 85 x 213 мм
Вес (ЕРТА):	3,3 кг



BL  
MOTOR  
XPT

## Аккумуляторный перфоратор 20 мм

## DHR241

Адаптирован  
под хвостовик SDS-plus

LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Легкий мощный 3-режимный перфоратор с силой удара 1,9 Дж.

- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Расцепляющая муфта, защищающая пользователя и инструмент при заклинивании оснастки.
- Эргономичная D-образная ручка.
- 40 позиций фиксации долота.

## Варианты комплектаций

DHR241RFE Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, ограничитель глубины.

DHR241Z Ограничитель глубины.

Патрон:	под хвостовик SDS-plus
Энергия удара:	1,9 Дж
Диаметр сверления	
Бетон:	20 мм
Сталь:	13 мм
Дерево:	26 мм
Частота холостого хода:	0—1100 об/мин
Частота ударов:	0—4000 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	417 x 84 x 219 мм
Вес (ЕРТА):	3,5 кг



## Аккумуляторный перфоратор 20 мм

## DHR202

Адаптирован  
под хвостовик SDS-plus

LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Легкий мощный 3-режимный перфоратор с силой удара 1,9 Дж и подсветкой рабочей зоны.

- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Расцепляющая муфта, защищающая пользователя и инструмент при заклинивании оснастки.
- 40 позиций фиксации долота.
- Подсветка рабочей зоны.

## Варианты комплектаций

DHR202RFE Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, ограничитель глубины.

DHR202RF Кейс, быстрое зарядное устройство, 1x3,0 А·ч аккумулятора, ограничитель глубины.

DHR202Z Боковая рукоятка, ограничитель глубины.

Патрон:	под хвостовик SDS-plus
Энергия удара:	1,9 Дж
Диаметр сверления	
Бетон:	20 мм
Сталь:	13 мм
Дерево:	26 мм
Частота холостого хода:	0—1100 об/мин
Частота ударов:	0—4000 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	358 x 84 x 259 мм
Вес (ЕРТА):	3,2 кг

