

Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт

DHP482

LXT 18V → 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



XPT

Компактная высокоскоростная ударная дрель-шурупверт с защитой от пыли и влаги.

- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор.
- 21 установка крутящего момента.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Эргономичный дизайн, подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

DHP482SYE Чемодан, зарядное устройство, 2x1,5 А-ч аккумулятора, крепеж на пояс, бита.

DHP482Z Крепеж на пояс, бита.

Диаметр сверления	
Сталь:	13 мм
Дерево:	38 мм
Кирпич:	13 мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1,5–13 мм)
Частота холостого хода:	
1/2 скорость:	0–600/0–1 900 об/мин
Частота ударов:	
1/2 скорость:	0–9000/0–28 500 уд/мин
Макс. крутящий момент:	
Твердая/мягкая затяжка:	62/36 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	198 x 79 x 232 мм
Вес (EPTA):	1,5–1,8 кг

440 W

Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт

DHP484

LXT 18V → 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



BL MOTOR XPT

Компактная и легкая ударная дрель-шурупверт с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор.
- 21 установка крутящего момента.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Варианты комплектаций

DHP484Z Крепеж на пояс, бита.

Диаметр сверления	
Сталь:	13 мм
Дерево:	38 мм
Кирпич:	13 мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1,5–13 мм)
Частота холостого хода:	
1/2 скорость:	0–500/0–2 000 об/мин
Частота ударов:	
1/2 скорость:	0–7500/0–30 000 уд/мин
Макс. крутящий момент:	
Твердая/мягкая затяжка:	54/30 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	182 x 79 x 244 мм
Вес (EPTA):	1,6–1,8 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт

DHP485

LXT 18V → 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



BL MOTOR XPT

Компактная и легкая ударная дрель-шурупверт с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор.
- 21 установка крутящего момента.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Варианты комплектаций

DHP485SYE Чемодан, зарядное устройство, 2x1,5 А-ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

DHP485RAJ Кейс Макрас, быстрое з/у, 2x2,0 А-ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

DHP485Z Крепеж на пояс, бита.

Диаметр сверления	
Сталь:	13 мм
Дерево:	38 мм
Кирпич:	13 мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1,5–13 мм)
Частота холостого хода:	
1/2 скорость:	0–500/0–1900 об/мин
Частота ударов:	
1/2 скорость:	0–7500/0–28 500 уд/мин
Макс. крутящий момент:	
Твердая/мягкая затяжка:	50/27 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	182 x 79 x 237 мм
Вес (EPTA):	1,5–1,8 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт

DHP487

LXT 18V → 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



(BRAKE) BL MOTOR XPT

Компактная ударная дрель-шурупверт с бесщеточным двигателем и максимальным крутящим моментом 40 Н·м

- Бесщеточный BL двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Технология XPT для защиты от пыли и влаги.
- Компактная конструкция длиной всего 150 мм для повышения удобства использования.
- Алюминиевая крышка редуктора для большей жесткости и надежности.
- Двойные светодиодные фонари с функцией до и послесвечения.
- Эргономичная ручка с мягкой накладкой обеспечивает повышенный комфорт.
- Удобный быстрозажимной патрон 13 мм для быстрой замены бит.

Варианты комплектаций:

DHP487Z Крепеж на пояс, бита.

Диаметр сверления:	
Сталь:	13 мм
Дерево сверло/коронка:	36/51 мм
Кирпич:	13 мм
Патрон:	быстрозажимной (1,5–13 мм)
Частота холостого хода:	
1–я/2–я скорость:	0–500/0–1700 об/мин
Частота ударов:	
1–я/2–я скорость:	0–7500/0–25500 уд/мин
Максимальный крутящий момент:	
Твердая/мягкая затяжка:	40/25 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	164 x 81 x 201 мм
Вес (EPTA):	1,4 – 1,7 кг