

GL-SW-F001-04UHP

Коммутатор GIGALINK неуправляемый, 4 порта 10/100, 1-2порт UPoE 60Вт 10/100mb,
1UpLink 10/100mb, 120Вт



Неуправляемый коммутатор GIGALINK, с 4 портами из них 1 и 2 порт могут выдавать до 60Вт на порт. Пятый порт не оснащен PoE и используется для соединения с другими устройствами сети. Суммарная мощность PoE не более 120Ватт

GL-SW-F001-04UHP

Коммутатор GIGALINK неуправляемый, 4 порта 10/100, 1-2порт UPoE 60Вт 10/100mb,
1UpLink 10/100mb, 120Вт

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Режим работы, Мбит/с	10/100
Сетевые порты	4 10/100 Мбит/с , 1 uplink 10/100 Мбит/с
Пропускная способность	1.6
Буфер памяти, Кб	96
PoE	802.3af/at/bt
Дальность, м	100
Суммарная мощность PoE, Вт	60
Размер MAC таблицы	1 000 адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Питание	Внешний блок питания 48В
Температура, °С	Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55
Влажность, %	до 90 без конденсата
Габариты изделия, мм	118,7x85,2x28
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год