




Strong Basic

674×90×68mm




AC198-242V
Размер упаковки светильника:
700×100×75mm
PF ≥ 0,97




Артикул	Мощность	Рассеиватель	Цветовая температура	Световой поток*
---------	----------	--------------	----------------------	-----------------

V1-I2-70215-03000-6501840	18W	прозрачный	4000K	1700lm
V1-I2-70215-03000-6501850	18W	прозрачный	5000K	1700lm
V1-I2-70215-03G02-6501840	18W	матовый	4000K	1600lm
V1-I2-70215-03G02-6501850	18W	матовый	5000K	1600lm



Strong Basic

1242×90×68mm



AC198-242V
Размер упаковки светильника:
1280×100×75mm
PF ≥ 0,97



Артикул	Мощность	Рассеиватель	Цветовая температура	Световой поток*
---------	----------	--------------	----------------------	-----------------

V1-I2-70210-03000-6503540	35W	прозрачный	4000K	3300lm
V1-I2-70210-03000-6503550	35W	прозрачный	5000K	3300lm
V1-I2-70210-03G02-6503540	35W	матовый	4000K	3100lm
V1-I2-70210-03G02-6503550	35W	матовый	5000K	3100lm
V1-I2-70210-03000-6506040	60W	прозрачный	4000K	5700lm
V1-I2-70210-03000-6506050	60W	прозрачный	5000K	5700lm
V1-I2-70210-03000-6506040	60W	матовый	4000K	5100lm
V1-I2-70210-03000-6506050	60W	матовый	5000K	5100lm

Монтаж:

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность
Возможность крепления на подвесах

Корпус:

Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик
Комплектуется износостойким кабельным вводом

Рассеиватель:

Поликарбонат с добавками УФ-стабилизатора
Монтируется к корпусу светильника на замки-защелки

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$
Температурный режим от -20°C до $+45^{\circ}\text{C}$
Частота сети $50\text{Hz} \pm 10\%$
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 2 года
 K_n светового потока $\leq 2\%$

