




Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Клавишный выключатель 1) 2) 3) Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44		
	серый/сине-зеленый 2601/6 W-53	1085-0-1603	10/100
альпийский белый 2601/6 W-54	1085-0-1628	10/100	


- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 3) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

	Клавишный выключатель 1) 2) 3) 2-х клавишный выключатель Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44		
	серый/сине-зеленый 2601/5 W-53	1085-0-1606	10/100
альпийский белый 2601/5 W-54	1085-0-1621	10	


- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 3) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

	Клавишный выключатель 1) 2) 3) Перекрестный выключатель Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44		
	серый/сине-зеленый 2601/7 W-53	1085-0-1604	10/100
альпийский белый 2601/7 W-54	1085-0-1620	10	

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 3) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

	Клавишный выключатель 1) 2) 3) 2-полюсный выключатель Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44		
	серый/сине-зеленый 2601/2 W-53	1085-0-1605	10/100
альпийский белый 2601/2 W-54	1085-0-1627	10	

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 3) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

	Клавишный выключатель 1) 2) 3) 4) с нейтральной (прозрачной) линзой Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44		
	серый/сине-зеленый 2601/6 WGL-53	1085-0-1613	10
альпийский белый 2601/6 WGL-54	1085-0-1626	10	


- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 3) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 и 8358, см. стр. 158
- 4) лампа 8346-1 входит в комплект поставки

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Клавишный выключатель 1) 2) с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44		
	серый/сине-зеленый 2601/6 WN-53	1085-0-1611	10/100
альпийский белый 2601/6 WN-54	1085-0-1624	10/100	


- 1) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

	Клавишный контрольный выключатель 1) 2) 3) 4) 5) с красной линзой с лампой подсветки с N-клеммой Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44		
	серый/сине-зеленый 2601/6 SKW-53	1085-0-1607	10/100
альпийский белый 2601/6 SKW-54	1085-0-1622	10	

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 3) лампа 8346-1 входит в комплект поставки
- 4) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 и 8358, см. стр. 158
- 5) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

	Клавишный контрольный выключатель/экстренное отключение отопления 1) 2) 3) 4) 5) с красной линзой с лампой подсветки с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм с N-клеммой Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44		
	серый/сине-зеленый 2601/6 SKWNN-53	1085-0-1609	10/100
альпийский белый 2601/6 SKWNN-54	1085-0-1631	10	

- 1) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 2) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 и 8358, см. стр. 158
- 3) лампа 8346-1 входит в комплект поставки
- 4) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
- 5) шильдик „Heizung-Notschalter“ входит в комплект поставки

	Клавишный контрольный выключатель/экстренное отключение отопления 1) 2) 3) 4) 5) 2-полюсный выключатель с красной линзой с лампой подсветки с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 АХ Класс защиты: IP 44		
	серый/сине-зеленый 2601/2 SKWNN-53	1085-0-1610	10
альпийский белый 2601/2 SKWNN-54	1085-0-1623	10	

- 1) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 2) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 и 8358, см. стр. 158
- 3) лампа 8346-1 входит в комплект поставки
- 4) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
- 5) Дополнительно прилагается табличка с надписью „Heizung-Notschalter“ (Аварийный выключатель отопления).