







ИЗМЕРИТЕЛИ LCR

Бренд	MASTECH					UNI-T
Фото						
Артикул	13-2048	13-2039	13-2078 NEW	13-2079 NEW	13-2028	13-1012
Модель	MS8910	MS5308	MS6013	MY6243	MS8360E	UT603
Ключевые особенности модели	RC, SMART	USB-соединение	Широкий диапазон измерений емкости.	Широкий диапазон измерений емкости и индуктивности.	Индуктивность, NCV, емкость	-
Автоматический выбор диапазона	●	-	-	-	-	-
Автовывключение	●	-	-	-	●	-
Сопротивление	300 Ω/30 MΩ	20 Ω/200 MΩ	-	-	200 MΩ	200 Ω/20 MΩ
Емкость	3 nF/30 mF	200 pF/20 mF	200 pF/20 mF	2 nF/200 μF	200 μF	2 nF/200 μF
Индуктивность	-	200 μH-20 kH	-	2 mH-2 H	20 H	2 mH-20 H
Проверка диодов	●	-	-	-	●	●
Звуковой сигнал	●	-	-	-	-	●
Автосканирование	●	-	-	-	●	-
Регулировка нуля	-	-	●	-	-	-
LCR / DCR	-	●	-	-	-	●
Удержание данных	●	●	-	-	●	●
Подсветка	-	●	-	-	-	-
Относительные измерения	-	●	-	-	-	-
Интерфейс	-	RS232	-	-	-	-

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

ПИСТОЛЕТЫ КЛЕЕВЫЕ

	Артикул	Мощность	Диаметр стержней	Производительность	Особенности
	12-0102	15 Вт	7 мм	5-7 г/мин	Защита от вытекания
	12-0103	40 Вт	11 мм	6-8 г/мин	Защита от вытекания
	12-0104	60 Вт		7-9 г/мин	Защита от вытекания
	12-0112	15 Вт	7 мм	6-10 г/мин	Набор стержней по 2 шт. каждого цвета: оранжевый, синий, розовый, желтый, зеленый, красный
	12-0113	15 Вт	7 мм	6-10 г/мин	Индикация включения. Защита от вытекания