

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

REXANT

ЭЛЕКТРОДЫ*




Артикул	Тип электрода	Диаметр	Длина	Вес
11-0950 ХИТ	MP-3C	3 мм	350 мм	1 кг
11-0951 ХИТ	MP-3C	3 мм	350 мм	5 кг
11-0956	MP-3C	4 мм	450 мм	1 кг
11-0952	MP-3C	4 мм	450 мм	3 кг
11-0953	MP-3C	4 мм	450 мм	5 кг
11-0955	MP-3C	5 мм	450 мм	
11-0954	MP-3C	5 мм	450 мм	3 кг

Артикул	Тип электрода	Диаметр	Длина	Вес
11-0957	АНО-21	3 мм	350 мм	1 кг
11-0958	АНО-21	4 мм	450 мм	
11-0959	АНО-21	5 мм	450 мм	
11-0960	ОЗС-12	3 мм	350 мм	
11-0961	ОК-46	3 мм	350 мм	
11-0962	УОНИ-13/55	3 мм	350 мм	
11-0969 NEW	ОК-46	3 мм	350 мм	3 кг
11-0970 NEW	ОК-46	3 мм	350 мм	5 кг

* Группа индивидуального ценообразования

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА










Kranz DEUTSCHE QUALITÄT

	Артикул	Еврокатушка	Диаметр	Режим сварки	Вес нетто	Материал
	KR-11-0981-5 ХИТ	D200 (200 мм x 5 мм)	с газом	0,8 мм	5 кг	омедненная
KR-11-0982-5 ХИТ	1 мм					

СВАРОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REXANT

МАГНИТНЫЕ УГОЛЬНИКИ ДЛЯ СВАРКИ

	Артикул	Углы	Максимальное усилие	Особенность
	12-4839	90° внутренний, 90° внешний, 45°, 135°	11,3 кг	-
	12-4836	45°, 90°, 135°	23 кг	Отключаемый
	12-4835	45°, 90°, 135°	11,3 кг	Отключаемый
	12-4830	45°, 90°, 135°	4 кг	В комплекте 4 угольника
	12-4831	30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°	11,3 кг	-
	12-4832	30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°	22,6 кг	-
	12-4833	30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°	34 кг	-
	12-4824 NEW	45°, 90°, 135°	11,3 кг	-
	12-4825 NEW	45°, 90°, 135°	22,6 кг	-
	12-4826 NEW	45°, 90°, 135°	34 кг	-
	12-4827 NEW	45°, 90°, 135°	45 кг	-
	12-4837 NEW	30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°	34 кг	В отличие от обычных угольников фиксация углов в диапазоне 0-360°