






Комфортная ручка VX

для VX, VX IT

Так как складная ручка не требует пространства для поворота, поверхность двери может быть оптимально использована для монтажа оборудования. Простой монтаж благодаря защелкивающемуся креплению ручки. Подготовлена для монтажа замочных вкладышей, предохранительных и кнопочных вкладышей, а также для монтаже стандартных профильных полуцилиндров 40 или 45 мм.

					
	Под установку замочных вкладышей	Под навесной замок и замочные вкладыши	С предохранительным вкладышем, замок E1 ¹⁾	Под профильный полуцилиндр	Для замков системы ASSA
	Арт. №				
Цинковое литье под давлением RAL 7035	8618.200	8618.230	8618.240	8618.250	8618.270
Цинковое литье под давлением RAL 9005	8618.201	8618.231	–	8618.251	–
Нержавеющая сталь, тонкое литье	8618.220	–	–	8618.280	–
Замочные вкладыши, исполнение G					
Квадрат 7 мм	8618.300	8618.300	–	–	–
Квадрат 8 мм	8618.301	8618.301	–	–	–
Треугольник 7 мм	8618.302	8618.302	–	–	–
Треугольник 8 мм	8618.303	8618.303	–	–	–
Отвертка	8618.304	8618.304	–	–	–
Вкладыш Daimler	8618.305	8618.305	–	–	–
Двойная бородка 3 мм	8618.306	8618.306	–	–	–
Fiat	8618.307	8618.307	–	–	–
Треугольник 6,5 мм	8618.308	8618.308	–	–	–
Предохранительные и кнопочные вкладыши					
Предохранительный замок № 3524 E ²⁾	8611.180	8611.180	–	2467.000	–
Кнопочный вкладыш	8611.190	8611.190	–	2468.000	–
Кнопочный и предохранительный вкладыш ²⁾	8611.200 ³⁾	8611.200 ³⁾	–	2469.000 ⁴⁾	–
Профильный полуцилиндр					
Согласно DIN 18 252 ⁵⁾	–	–	–	9785.040 ⁷⁾	–
	–	–	–	9785.042 ⁶⁾	–

¹⁾ Только для применения на объектах VW, Audi, SEAT, SkodaAuto, поставка без ключа

²⁾ С 2 ключами

³⁾ Замок № 12321, другие замки не возможны

⁴⁾ Замок № 2123, другие замки не возможны

⁵⁾ С 3 ключами на каждый замочный вкладыш

⁶⁾ Кол-во 2 штуки, замки одного комплекта открываются единым ключом, разных комплектов разными ключами

⁷⁾ Запирание разными ключами

Блокировка запорной штанги согл. SNOMO¹⁾

для VX

Подходит для всех запорных штанг дверей TS и обзорных дверей со стандартным замком или комфортной ручкой VX. Блокировка предотвращает смещение запорной штанги при открытой двери.

¹⁾ SNOMO является предписанием французской автомобильной промышленности. Из соображений безопасности ручка при открытой двери не должна закрываться.

Кол-во	Арт. №
10 шт.	8618.460

Дополнительно необходимо:

– для SNOMO¹⁾
Замочные вкладыши, исполнение G, вкладыш под ключ с треугольником 6,5 мм 8611.220, см. страницу 941

