

Электронные приставки времени



TEF5-OFF

1SBC101389FF0014

Описание

Фронтальные электронные приставки времени TEF5 используются для реализации функции задержки времени и доступны в исполнениях с задержкой на включение и с задержкой на отключение.

Компактное решение для шкафов по сравнению с отдельными приставками времени

Электронные приставки времени TEF5 устанавливаются на фронтальную панель контакторов. Механический индикатор позволяет отслеживать состояние контактора.

Электронные приставки времени подключаются с помощью встроенных разъемов непосредственно к клеммам A1 и A2 катушки контактора или контакторного реле. Встроенный в таймер варистор обеспечивает защиту от перенапряжений катушки контактора.

Возможность работы в широком диапазоне напряжения управления 24–240 В AC/DC

В TEF5-ON или TEF5-OFF позволяют реализовывать задержки до 100 секунд посредством использования 3 диапазонов времени, которые нужно выбирать в таймере. Диапазоны задержки времени выбираются с помощью переключателя, а выдержка времени настраивается с помощью поворотного потенциометра. Функция таймера активируется при включении или отключении контактора и контакторного реле, на котором установлен таймер. Таймер с задержкой на отключение работает без дополнительного питания.

Информация для заказа

Для контакторов, контакторных реле	Диапазон задержки времени выбирается переключателем	Тип задержки	Номинальное напряжение катушки управления U _c	Вспомогательные контакты		Тип	Код заказа	Вес (1 шт.) кг
A45, A50, A75 (T)AE45, (T)AE50, (T)AE75	0.1–1 с 1–10 с 10–100 с	Задержка на включение	24–240 В 50/60 Гц или DC	1	1	TEF5-ON	1SBN020312R1000	0,065
AF45, AF50, AF75		Задержка на отключение	24–240	1	1	TEF5-OFF	1SBN020314R1000	0,065