

**Компрессионный инструмент**  
для штекера на коаксиальный кабель

97  
40

Для опрессовки штекеров типа F, BNC и RCA  
Прочная конструкция

- > подходит для кабеля RG 59 / 6 / 11
- > вращаемая головка для разных размеров кабеля
- > вращаемая плашка под штекеры различных типов
- > установочный винт для штекеров разной длины
- > в т.ч. подходит для компрессионных штекеров типа Kathrein EMK12; Cablecon F-56 CX3 5.1; Astro FKS 06



97 40 20 SB

Размер X после опрессовки		Штекер	
17 - 24 mm		F (RG 59/6)	
30 - 37 mm		BNC (RG 59/6)	
22 - 29 mm		RCA (59/6)	
35 - 42 mm		F (RG 11)	

Номер артикула	EAN	↔ mm	Применение	
97 40 20 SB	4003773-077626	175	для штекеров F, BNC и RCA	g 430


**Инструмент для опрессовки для штекера Scotchlok**  
с режущими кромками

97  
50

- > для опрессовки изолированных пластиком жил радио- или сигнальных кабелей по принципу U-контактов в отдельных штекерах типа Scotchlok
- > изоляция не удаляется, соединение обеспечивается U-контактами
- > с режущими кромками, дополнительно закаленными токами высокой частоты
- > с раскрывающей пружиной
- > хром-ванадиевая сталь, ковкая, закалённая в масле



97 50 01



Номер артикула	EAN	↔ mm			Головка	Ручки	Применение	Диапазон Ø mm	
97 50 01	028239	155			полированная	с пластмассовыми ручьями	контакт типа Scotchlok, одиночный	0,4 - 1,1	g 135

**Инструмент для опрессовки штекеров типа Western**

97  
51

- > профессиональный инструмент для резания и удаления оболочки с плоских, незранированных телефонных кабелей
- > для опрессовки 6- и 8-полюсных штекеров Western типа RJ 11/12 (ширина 9,65 мм) и типа RJ 45 (ширина 11,68 мм)
- > точный процесс обжима благодаря параллельному ходу губок
- > неизменно высокое качество опрессовки за счет принудительной блокировки (с отпиранием)
- > с лезвием для укорачивания и ножом для удаления оболочки с плоского кабеля на длине в 6 и 12 мм
- > с дополнительной функцией удаления изоляции с круглых кабелей
- > хром-ванадиевая сталь, ковкая, закалённая в масле



97 51 10



Номер артикула	EAN	↔ mm			Ручки	Диапазон		
97 51 10	043171	190			с многокомпонентными ручьями	RJ 11/12 (6-полюсный) 9,65 mm RJ 45 (8-полюсный) 11,68 mm	g 340	
97 59 06	029700	4 сменных лезвия для 97 51 10						