

Кусачки боковые для электроники
DIN ISO 9654

77

- > для самых тонких работ по резке – например, в электронике и точной механике
- > устойчивый коробчатый безлюфтовый шарнир
- > плоская двуперая пружина с малым трением
- > финишная отделка – зеркальная полировка (исполнение 2) в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивают хорошую защиту от коррозии и предотвращают возникновение трещин в покрытии, возникающих при отскакивании частиц хромового покрытия
- > режущие кромки дополнительно закалены
- > специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закалённая в масле

77 01 115
круглая головка, с фаской; твердость режущих кромок примерно 62 HRC

77 01 130
круглая головка, с фаской; твердость режущих кромок примерно 62 HRC

77 02 115
круглая головка, с маленькой фаской; твердость режущих кромок примерно 60 HRC

77 02 130
круглая головка, с фаской; твердость режущих кромок примерно 62 HRC

77 11 115
круглая головка, с фаской и зажимом для проволоки – исключен случайный отскок отрезанных кусков проволоки; твердость режущих кромок примерно 62 HRC

77 12 115
круглая головка, с фаской и зажимом для проволоки – исключен случайный отскок отрезанных кусков проволоки; твердость режущих кромок примерно 62 HRC

77 21 115
острая головка, без фаски; твердость режущих кромок примерно 57 HRC

77 21 130
круглая головка, без фаски; твердость режущих кромок примерно 57 HRC

77 22 115
круглая головка, без фаски; твердость режущих кромок примерно 57 HRC

77 22 130
круглая головка, с маленькой фаской; твердость режущих кромок примерно 60 HRC

77 32 115
острая головка, с маленькой фаской; твердость режущих кромок примерно 60 HRC

77 42 115
острая головка, без фаски; твердость режущих кромок примерно 57 HRC

77 42 130
острая головка, без фаски; твердость режущих кромок примерно 57 HRC

77 52 115
острая плоская головка, с маленькой фаской; твердость режущих кромок примерно 60 HRC

77 72 115
острая плоская головка типа «мини», с маленькой фаской; твердость режущих кромок примерно 60 HRC




77 01 115



77 02 115



77 12 115



77 22 115



77 32 115



77 42 115



77 52 115



77 72 115

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	Icons	Головка	Ручки	Параметры режима резки			Размеры			
						Ø mm	Ø mm	Ø mm	B mm	A mm	D mm	g
77 01 115	018568	115	Icons	с зеркальной полировкой	с пластмассовыми рукоятками	0,3 - 1,6	1,2	0,6	14,0	11,0	7,5	67
77 01 130	018575	130	Icons	с зеркальной полировкой	с многокомпонентными рукоятками	0,3 - 2,0	1,5	0,8	18,0	15,0	9,5	108
77 02 115	039334	115	Icons	с зеркальной полировкой	с многокомпонентными рукоятками	0,3 - 1,6	1,2	0,6	14,0	11,0	7,5	80
77 02 130	039341	130	Icons	с зеркальной полировкой	с многокомпонентными рукоятками	0,3 - 2,0	1,5	0,8	18,0	15,0	9,5	124
77 11 115	018629	115	Icons	с зеркальной полировкой	с пластмассовыми рукоятками	0,3 - 1,6	1,2	0,6	14,0	11,0	7,5	70
77 12 115	043768	115	Icons	с зеркальной полировкой	с многокомпонентными рукоятками	0,3 - 1,6	1,2	0,6	14,0	11,0	7,5	80
77 21 115	018650	115	Icons	с зеркальной полировкой	с пластмассовыми рукоятками	0,3 - 1,3	1,0		14,0	11,0	7,5	64
77 21 130	018667	130	Icons	с зеркальной полировкой	с пластмассовыми рукоятками	0,3 - 1,6	1,3		18,0	14,0	9,5	110
77 22 115	043782	115	Icons	с зеркальной полировкой	с многокомпонентными рукоятками	0,3 - 1,3	1,0		14,0	11,0	7,0	80
77 22 130	040446	130	Icons	с зеркальной полировкой	с многокомпонентными рукоятками	0,3 - 2,0	1,5		18,0	15,0	9,0	124
77 32 115	044307	115	Icons	с зеркальной полировкой	с многокомпонентными рукоятками	0,3 - 1,3	1,0	0,5	14,0	11,0	7,5	80
77 42 115	039761	115	Icons	с зеркальной полировкой	с многокомпонентными рукоятками	0,3 - 1,3	0,8		14,0	11,0	7,5	80
77 42 130	018773	130	Icons	с зеркальной полировкой	с многокомпонентными рукоятками	0,3 - 1,6	1,3		18,0	15,0	9,5	122
77 52 115	040750	115	Icons	с зеркальной полировкой	с многокомпонентными рукоятками	0,3 - 1,0	0,8	0,5	14,0	11,0	7,5	77
77 72 115	040958	115	Icons	с зеркальной полировкой	с многокомпонентными рукоятками	0,3 - 0,8			10,5	9,5	6,0	69