

Щипцы для стопорных колец для внутренних стопорных колец в отверстиях

44

- > для монтажа стопорных колец в отверстиях $\varnothing 8 - 140 \text{ мм}$
- > прочные, кованые
- > нескользящие, прочные наконечники
- > корпус и наконечники клещей: хром-ванадиевая инструментальная сталь, кованая, закаленная в масле



44 11 J2



44 21 J21
 $\sphericalangle 90^\circ$



44 31 J22
 $\sphericalangle 45^\circ$

Форма 1:
DIN 5256 C; прямые наконечники

Форма 2:
DIN 5256 D; наконечники изогнуты под углом 90°

Форма 3:
наконечники изогнуты под углом 45°

Номер артикула	EAN 4003773-	\longleftrightarrow mm	Форма	Клещи	Головка	Ручки	Диапазон диаметров отверстий \varnothing mm	Наконечников \varnothing mm	\triangle g
44 11 J0	040286	140	1	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	8 - 13	0,9	88
44 11 J1	022862	140					12 - 25	1,3	88
44 11 J2	022879	180					19 - 60	1,8	135
44 11 J3	033943	225					40 - 100	2,3	196
44 11 J4	042549	320					85 - 140	3,2	469
44 13 J0	048176	140	1	хромированные		с пластмассовыми рукоятками	8 - 13	0,9	89
44 13 J1	042938	140					12 - 25	1,3	88
44 13 J2	042945	180					19 - 60	1,8	138
44 13 J3	042952	225					40 - 100	2,3	194
44 13 J4	017301	320					85 - 140	3,2	463
44 21 J01	040132	130	2	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	8 - 13	0,9	88
44 21 J11	022886	130					12 - 25	1,3	88
44 21 J21	022893	170					19 - 60	1,8	139
44 21 J31	033769	215					40 - 100	2,3	196
44 21 J41	043683	300					85 - 140	3,2	462
44 23 J11	042969	130	2	хромированные		с пластмассовыми рукоятками	12 - 25	1,3	89
44 23 J21	042976	170					19 - 60	1,8	138
44 23 J31	042983	215					40 - 100	2,3	200
44 31 J02	066941	140	3	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	8 - 13	0,9	90
44 31 J12	066958	140					12 - 25	1,3	90
44 31 J22	066965	180					19 - 60	1,8	140
44 31 J32	066972	225					40 - 100	2,3	195
44 31 J42	066989	310					85 - 140	3,2	465