



## Гидроаккумуляторы и расширительные баки



## МЕМБРАНЫ



Высококачественная мембрана используется для гидроаккумуляторов и расширительных баков (экспанзоматов).

Материал мембраны – EPDM. Специальные добавки повышают эластичность мембраны, прочность на разрыв и стойкость к старению, тем самым увеличивается срок службы изделия.

Диаметр горловины – 100 мм.

Мембраны выпускаются объемом 5, 8, 24, 35, 50, 80-100, 150-200 и 300 л.

Мембраны объемом 150-200, 300 л являются проходными.

Кроме того, доступны мембраны итальянского производства под торговой маркой SEFA для гидроаккумуляторов и расширительных баков, выпускаемых объемом 24, 35-50, 50-80, 80-100 л и с диаметром горловины 90 мм.



## КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ



Кронштейн предназначен для настенного крепления расширительного бака или гидроаккумулятора.

### Характеристики:

*материал* – сталь;

*присоединительный размер* – ¾" или 1".



## ФЛАНЦЫ



Фланец предназначен для закрепления мембраны гидроаккумулятора или расширительного бака, а также для соединения с водопроводной системой.

### Характеристики:

*материал* – оцинкованная или нержавеющая сталь;

*присоединительный размер* – 1";

*диаметр* – 146 или 155 мм