



Мощность	Lm	Цветовая температура	Материал корпуса	Напряжение
10-300 W	850-36000 lm	6500 K	Алюминий	175-265 V




Алюминиевый корпус



Гарантия 3 года



Закаленное стекло



-45C⁰ +50C⁰



- Применяется для освещения:**
- фасадов архитектурных сооружений;
 - промышленных и складских помещений;
 - придомовых территорий и парковок;
 - рекламных конструкций и билбордов.

Эксклюзивный цвет корпуса
Графитовый серый

Отдельный IC драйвер
постоянного типа (175 – 265 V):

- Заявленный световой поток в широком интервале напряжений
- Высокая надёжность в режиме перепадов напряжения
- LCT Технология – подача тока на диоды ниже номинального на 40-60%, это значительно увеличивает срок службы прожекторов Qplus
- Современная технология изготовления корпуса сохраняет защиту IP65 в любых погодных условиях

- 3 года гарантии
- Высокая эффективность прожекторов Gauss Qplus

gauss

В прожекторах других производителей линейный драйвер,
диапазон входного напряжения 200-240 V:

- При понижении напряжения светит тусклее
- При скачках напряжения – мерцает
- Срок службы короче в отличие от IC драйвера
- 2 года гарантия

- Более требовательный монтаж прожектора
- Есть риск нарушения IP65 – риск попадания влаги внутрь корпус
- Прожекторы других производителей подходят для объектов только со стабильным напряжением





Артикул	Прожектор светодиодный Gauss Qplus графитовый серый
690511310	Прожектор светодиодный Gauss Qplus 10 W 850 lm IP65 6500K графитовый серый
690511320	Прожектор светодиодный Gauss Qplus 20 W 1700 lm IP65 6500K графитовый серый
690511330	Прожектор светодиодный Gauss Qplus 30 W 2550 lm IP65 6500K графитовый серый
690511350	Прожектор светодиодный Gauss Qplus 50 W 4250 lm IP65 6500K графитовый серый
690511100	Прожектор светодиодный Gauss Qplus 100 W 8500 lm IP65 6500K графитовый серый
690511150	Прожектор светодиодный Gauss Qplus 150 W 18000 lm IP65 6500K графитовый серый
690511200	Прожектор светодиодный Gauss Qplus 200 W 24000 lm IP65 6500K графитовый серый
690511300	Прожектор светодиодный Gauss Qplus 300 W 36000 lm IP65 6500K графитовый серый