

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ СЕРИИ QPLUS



Поступление
25-30 марта

Для моделей с микроволновым датчиком

- Включение при освещенности < 30 lx
- Отключение через 40 секунд
- Радиус действия до 6 метров



Гарантия:

2 ГОДА

Температура эксплуатации
От -20С⁰ до +40С⁰

Подходят для освещения:

- Подъездов и лестничных клеток
- Входных групп
- Подземных пешеходных переходов
- Технических и подсобных помещений с высоким уровнем пыли и влаги

Мощность	Световой поток	Напряжение	Цветовая температура	Способ монтажа	Материал светильника
8 W 12 W 15 W	670 / 680 lm 990 / 1000 lm 1220 / 1250 lm	160 - 260 V	4000 K / 6500 K	Накладной: Стены / потолок	ABS + PC



Срок службы:
35 000 часов



Без пульсации:
IRF < 5 %



Пылевлагозащита:
IP54



gauss

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ СЕРИИ QPLUS



Поступление
25-30 марта



Артикул	Номенклатура
141411208	Св-к светодиодный Gauss IP54 D175*76 8W 670lm 4000K Qplus круглый 1/30
141411308	Св-к светодиодный Gauss IP54 D175*76 8W 680lm 6500K Qplus круглый 1/30
141411212	Св-к светодиодный Gauss IP54 D175*76 12W 990lm 4000K Qplus круглый 1/30
141411312	Св-к светодиодный Gauss IP54 D175*76 12W 1000lm 6500K Qplus круглый 1/30
141411215	Св-к светодиодный Gauss IP54 D175*76 15W 1220lm 4000K Qplus круглый 1/30
141411315	Св-к светодиодный Gauss IP54 D175*76 15W 1250lm 6500K Qplus круглый 1/30
142411208-S	Св-к светодиодный Gauss IP54 D175*76 8W 670lm 4000K Qplus круг с микроволновым сенсором 1/30
142411212-S	Св-к светодиодный Gauss IP54 D175*76 12W 990lm 4000K Qplus круг с микроволновым сенсором 1/30
142411215-S	Св-к светодиодный Gauss IP54 D175*76 15W 1220lm 4000K Qplus круг с микроволновым сенсором 1/30