

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СЕРИИ WLF-4

 В наличии

2 года
гарантия

До 95 lm/w
Светоотдача

От -15°C до +45°C
Диапазон рабочих температур

2 алюминиевых LED-модуля
Обеспечивают равномерную засветку



Проверенное качество светодиодов от
SANAN



Мощность	Световой поток	Напряжение	Цветовая температура	Способ монтажа	Материал светильника
20 W 40 W	1520 / 1460 lm 3500 / 3540 lm	185-265 V	4000 K / 6500 K	Накладной: Стены / потолок	Сталь Матовый поликарбонат



Срок службы:
35 000 часов



Без пульсации:
IRF < 5 %



Пылевлагозащита:
IP20



Климатическое
исполнение: **Y2**



gauss

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СЕРИИ WLF-4

 В наличии



Артикул	Номенклатура
844611218	Св-к светодиодный Gauss IP20 585*120*46мм 18W 1520lm 4000K WLF-4 сталь 1/12
844611318	Св-к светодиодный Gauss IP20 585*120*46мм 18W 1560lm 6500K WLF-4 сталь 1/12
844611236	Св-к светодиодный Gauss IP20 1185*120*46мм 36W 3500lm 4000K WLF-4 сталь 1/12
844611336	Св-к светодиодный Gauss IP20 1185*120*46мм 36W 3540lm 6500KWLF-4 сталь 1/12