



[iek.ru](http://iek.ru)

# КОННЕКТОРЫ КАБЕЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ IP68

## Отрасли

<b>ЖИЛ</b> Жилищное строительство	<b>КОМ</b> Коммерческое строительство	<b>СОЦ</b> Социальное строительство	<b>СХ</b> Сельское хозяйство	<b>ЭН</b> Энергетика	<b>ПРОМ</b> Промышлен- ность	<b>ДОР</b> Дорожное строительство	<b>НГАЗ</b> Нефтегаз
---	---	---	------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	---	-------------------------

## Каналы сбыта

<b>СМО</b> Строительно- монтажные организации	<b>РОЗН</b> Розница	<b>ЭЛК</b> Электрики
--	------------------------	-------------------------



## Коннекторы кабельные герметичные IP68

**Надёжность в каждой детали**

Кабельные коннекторы предназначены для соединения и распределения электрических проводников, которым требуется герметичность и надёжная защита.



**Водонепроницаемые**



**Огнестойкие**



**Пыленепроницаемые  
и устойчивые  
к УФ-излучению**



**Устойчивые  
к коррозии**



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



**ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ  
И ВЛАГИ**



**ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
ПОД ВОДОЙ И ПОД ЗЕМЛЕЙ  
НА ГЛУБИНЕ ДО 1 МЕТРА**



**ПОЛИАМИД 66 — БЕЗОПАСЕН  
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ**



## Технические характеристики

Номинальное напряжение	Материал уплотнительных колец	Температура эксплуатации	Срок службы	Гарантия
450 В	нитрильный каучук	- 40 до + 105 °С	5 лет	2 года

## Ассортимент

UWC10-I-024-3-68	UWC10-I-016-5-68	UWC10-T-016-3-68	UWC30-I-020-3-68	UWC20-I-D175-3-68
<p><b>WTP-102</b> Коннектор кабельный герметичный 3 PIN IP68</p> <p>номинальная присоединяющая способность: 0,5 – 2,5 мм<sup>2</sup></p> <p>номинальный ток: 16 А</p> <p>диаметр кабеля: 5-12 мм</p> <p>уплотнительные кольца, диаметр: 8,5 мм (2 шт.) 11,5 мм (2 шт.)</p> <p>Имеет безвинтовой тип зажима</p>	<p><b>WTP-104</b> Коннектор кабельный герметичный 5 PIN IP68</p> <p>номинальная присоединяющая способность: 0,5 – 1,5 мм<sup>2</sup></p> <p>номинальный ток: 17,5 А</p> <p>диаметр кабеля: 5-12 мм</p> <p>уплотнительные кольца, диаметр: 8,5 мм (2 шт.) 12 мм (2 шт.)</p> <p>Имеет безвинтовой тип зажима</p>	<p><b>WTP-106</b> Коннектор кабельный герметичный 3 PIN IP68</p> <p>номинальная присоединяющая способность: 0,5 – 2,5 мм<sup>2</sup></p> <p>номинальный ток: 16 А</p> <p>диаметр кабеля: 5-12 мм</p> <p>уплотнительные кольца, диаметр: 8,5 мм (3 шт.) 11,5 мм (3 шт.)</p> <p>Имеет безвинтовой тип зажима</p>	<p><b>WTP-204</b> Коннектор кабельный герметичный 3 PIN IP68</p> <p>номинальная присоединяющая способность: 0,5 – 2,5 мм<sup>2</sup></p> <p>номинальный ток: 20 А</p> <p>диаметр кабеля: 3,5-10 мм</p> <p>уплотнительные кольца, диаметр: 6,5 мм (2 шт.) 8,1 мм (2 шт.) 10,2 мм (2 шт.)</p> <p>крутящий момент при затягивании винта: 0,4 Н м</p> <p>Тип «папа – мама», имеет безвинтовой тип зажима</p>	<p><b>WTP-302</b> Коннектор кабельный герметичный 3 PIN IP68</p> <p>номинальная присоединяющая способность: 0,5 – 1,5 мм<sup>2</sup></p> <p>номинальный ток: 17,5 А</p> <p>диаметр кабеля: 3,5-10 мм</p> <p>уплотнительные кольца, диаметр: 6,5 мм (2 шт.) 8,1 мм (2 шт.) 9,8 мм (2 шт.)</p> <p>крутящий момент при затягивании винта: 0,4 Н м</p> <p>Имеет безвинтовой тип зажима</p>