

# Аудио кабель

**TLYP/MFR-OFC**  
**TLgYP/MFR-OFC**

Professional series speaker cable  
Oxygen Free Bare Copper  
(99.999%).



## TLYp/MFR OFC, TLgYp/MFR OFC

page 1 of 2

### LOUDSPEAKER CABLES



Temp. range  
fixed installation  
from -30°C to +80°C



Temp. range  
during installation  
from -10°C to +60°C



Bending radius  
5xD



High  
flexibility

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Аудио (акустический) кабели TLYp OFC и TLgYp OFC (высокой гибкости) предназначены для подключения усилителей и громкоговорителей. Кабели плоские с общей изоляцией ПВХ.

### Рекомендуемое использование

Для подключения усилителя к динамикам и аудио системам.

Кабели подходят для внутренних установок, соединяющих неподвижное и подвижное оборудование.

Акустический кабель, предназначенный для использования при напряжении 24в

### Конструкция

- Гибкий многопроволочный кабель состоящий из медных проводников.
- Изоляцией ПВХ,
- Цвета:
  - черный с белой полосой или белый с черной полосой, просто черный (поперечные сечения 0,35 и 0,5 мм<sup>2</sup>),
  - прозрачный с черной или красной полосой (любые поперечные сечения), другие цвета также доступны.

### ДОСТУПЕН ПО ЗАПРОСУ

**TLHп** и **TLgHп** - без галогенов, применяется, когда требуется повышенная безопасность при пожаре. Кабели являются огнестойкими, их дымовая эмиссия при пожаре низкая, а выброшенные газы не являются токсичными.

# TLYp OFC, TLgYp OFC

page 2 of 2

Количество и номинальное сечение жил	2x 0,35 ÷ 10 mm <sup>2</sup>
Различие жил	одна из жил имеет цветовую маркировку, красную полосу, другие цвета также доступны.
Кабель	медный, многопроволочный
Изоляция	прозрачный ПВХ
Упаковка	бабины с длиной 100 м, 200 м, 300 м, а также другие формы по запросу
Допустимая рабочая температура	-20°C +70°C

No.	Количество проводников и сечение проводника	Конструкция проводника	диаметры под заказ	Вес кабеля (приблизительно)
	mm <sup>2</sup>			
TLgYp/MFR OFC				
MADECS	2 x 0,35	20 x 0.15	1.6x3.4	11.0
MADECS	2 x 0,5	15 x 0.195	2.2x4.5	18.0
MADECS	2 x 0,75	22 x 0.195	2.2x4.6	21.5
MAD 029	2 x 1,0	30 x 0.195	2.5x5.1	28.5
MADECS	2 x 1,5	28 x 0.246	2.8x5.7	38.5

No.	Количество проводников и сечение проводника	Конструкция проводника	диаметры под заказ	Вес кабеля (приблизительно)
	mm <sup>2</sup>			
TLgYp/MFR OFC				
MADECS	2 x 1,5	85 x 0.144	2.8x5.7	38.0
MADECS	2 x 2,5	140 x 0.144	3.7x7.5	62.0
MADECS	2 x 4,0	126 x 0.195	4.6x9.4	103.0
MADECS	2 x 6,0	126 x 0.246	5.8x11.7	161.0
MADECS	2 x 10,0	588 x 0.144	6.8x13.8	249.0

Объяснение символа буквы провода:

- T - аудио кабель
- L - провода, скрученные с мягкими медными проводами
- Y - изоляция из ПВХ
- g - очень гибкий
- p - плоский кабель
- MFR - Сделано для России
- OFC - Бескислородная медь (99,999%)

