



NFL-04



Светодиодные прожекторы Navigator серии NFL-04-LED создают качественное освещение и сохраняют свои характеристики на протяжении длительного срока службы. Широкий выбор оптики и диапазон мощностей обеспечивают необходимое светораспределение при освещении фасадов зданий, внутренних дворов, садов, оград, гаражей, складских помещений, рабочих зон, рекламных стендов, вывесок и витрин.



отсутствие
пульсаций



степень
защиты
IP65



индекс
цвето-
передачи
>80



диапазон
рабочих
температур
-40...+40 °C



срок
службы
40000
часов



гарантия
60
месяцев




сделано
в России

- Высокая эффективность 131 лм/Вт
- Корпус, изготовленный из сплава алюминия и кремния, не подвержен коррозии
- Радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла обеспечивает улучшенную конвекцию
- Особая конструкция лиры позволяет легко монтировать прожектор на горизонтальные и вертикальные поверхности, а также точно регулировать угол наклона

Модели 20 и 30 Вт







- Рассеиватель из закаленного стекла дает возможность использовать прожекторы в помещениях категории П-IIa
- Симметричная КСС с углом светового потока 110°



Модели 50–200 Вт




- Рассеиватель и линзы из светотехнического поликарбоната обеспечивают высокую яркость
- Разные типы КСС и углы светового потока 40°, 60°, 90° x 30° AS, 110°





Светильники. Светодиодные прожекторы

Navigator

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Сетевой провод, мм	Кэф. мощн., cos φ	Угол свет. потока/КСС	Размер l x h x b, мм	Кол-во в упак., шт.	Штрихкод
NFL-04-20-4K-BL-LED	20	220–240	4000	2000	300	>0,6	110°	120 x 90 x 32	40/1/1	4650230 95424 4
NFL-04-20-6.5K-BL-LED	20	220–240	6500	2000	300	>0,6	110°	120 x 90 x 32	40/1/1	4650230 95425 1
NFL-04-30-4K-BL-LED	30	220–240	4000	3000	300	>0,6	110°	142 x 107 x 34	40/1/1	4650230 95426 8
NFL-04-30-6.5K-BL-LED	30	220–240	6500	3000	300	>0,6	110°	142 x 107 x 34	40/1/1	4650230 95427 5
NFL-04-50-4K-BL-D40-LED*	50	170–265	4000	5000	600	>0,5	40°	180 x 135 x 41	32/1/1	4650230 95629 3
NFL-04-50-6.5K-BL-D40-LED*	50	170–265	6500	5000	600	>0,5	40°	180 x 135 x 41	32/1/1	4650230 95630 9
NFL-04-50-4K-BL-D70-LED*	50	170–265	4000	5850	600	>0,5	60°	180 x 135 x 41	32/1/1	4650230 95631 6
NFL-04-50-6.5K-BL-D70-LED*	50	170–265	6500	5850	600	>0,5	60°	180 x 135 x 41	32/1/1	4650230 95632 3
NFL-04-50-4K-BL-D110-LED	50	170–265	4000	6250	600	>0,5	110°	180 x 135 x 41	32/1/1	4650230 95633 0
NFL-04-50-6.5K-BL-D110-LED	50	170–265	6500	6250	600	>0,5	110°	180 x 135 x 41	32/1/1	4650230 95634 7
NFL-04-50-4K-BL-LED AS*	50	170–265	4000	5850	600	>0,5	90° x 30° AS	180 x 135 x 41	32/1/1	4650230 95192 2
NFL-04-50-6.5K-BL-LED AS*	50	170–265	6500	5850	600	>0,5	90° x 30° AS	180 x 135 x 41	32/1/1	4650230 95193 9
NFL-04-100-4K-BL-D40-LED*	100	170–265	4000	10000	600	>0,5	40°	248 x 183 x 53	12/1/1	4650230 95635 4
NFL-04-100-6.5K-BL-D40-LED*	100	170–265	6500	10000	600	>0,5	40°	248 x 183 x 53	12/1/1	4650230 95636 1
NFL-04-100-4K-BL-D70-LED*	100	170–265	4000	12000	600	>0,5	60°	248 x 183 x 53	12/1/1	4650230 95637 8
NFL-04-100-6.5K-BL-D70-LED*	100	170–265	6500	12000	600	>0,5	60°	248 x 183 x 53	12/1/1	4650230 95638 5
NFL-04-100-4K-BL-D110-LED	100	170–265	4000	12500	600	>0,5	110°	248 x 183 x 53	12/1/1	4650230 95639 2
NFL-04-100-6.5K-BL-D110-LED	100	170–265	6500	12500	600	>0,5	110°	248 x 183 x 53	12/1/1	4650230 95640 8
NFL-04-100-4K-BL-LED AS*	100	170–265	4000	12000	600	>0,5	90° x 30° AS	248 x 183 x 53	12/1/1	4650230 95194 6
NFL-04-100-6.5K-BL-LED AS*	100	170–265	6500	12000	600	>0,5	90° x 30° AS	248 x 183 x 53	12/1/1	4650230 95195 3
NFL-04-150-4K-BL-D40-LED*	150	170–265	4000	15000	600	>0,98	40°	320 x 247 x 59	7/1/1	4650230 95641 5
NFL-04-150-6.5K-BL-D40-LED*	150	170–265	6500	15000	600	>0,98	40°	320 x 247 x 59	7/1/1	4650230 95642 2
NFL-04-150-4K-BL-D70-LED*	150	170–265	4000	17800	600	>0,98	60°	320 x 247 x 59	7/1/1	4650230 95643 9
NFL-04-150-6.5K-BL-D70-LED*	150	170–265	6500	17800	600	>0,98	60°	320 x 247 x 59	7/1/1	4650230 95644 6
NFL-04-150-4K-BL-D110-LED	150	170–265	4000	19700	600	>0,98	110°	320 x 247 x 59	7/1/1	4650230 95645 3
NFL-04-150-6.5K-BL-D110-LED	150	170–265	6500	19700	600	>0,98	110°	320 x 247 x 59	7/1/1	4650230 95646 0
NFL-04-150-4K-BL-LED AS*	150	170–265	4000	18000	600	>0,98	90° x 30° AS	320 x 247 x 59	7/1/1	4650230 95196 0
NFL-04-150-6.5K-BL-LED AS*	150	170–265	6500	18000	600	>0,98	90° x 30° AS	320 x 247 x 59	7/1/1	4650230 95197 7
NFL-04-200-4K-BL-D40-LED*	200	170–265	4000	20200	600	>0,98	40°	373 x 286 x 65	5/1/1	4650230 95647 7
NFL-04-200-6.5K-BL-D40-LED*	200	170–265	6500	20200	600	>0,98	40°	373 x 286 x 65	5/1/1	4650230 95648 4
NFL-04-200-4K-BL-D70-LED*	200	170–265	4000	23500	600	>0,98	60°	373 x 286 x 65	5/1/1	4650230 95649 1
NFL-04-200-6.5K-BL-D70-LED*	200	170–265	6500	23500	600	>0,98	60°	373 x 286 x 65	5/1/1	4650230 95650 7
NFL-04-200-4K-BL-D110-LED	200	170–265	4000	25000	600	>0,98	110°	373 x 286 x 65	5/1/1	4650230 95651 4
NFL-04-200-6.5K-BL-D110-LED	200	170–265	6500	25000	600	>0,98	110°	373 x 286 x 65	5/1/1	4650230 95652 1
NFL-04-200-4K-BL-LED AS*	200	170–265	4000	23800	600	>0,98	90° x 30° AS	373 x 286 x 65	5/1/1	4650230 95198 4
NFL-04-200-6.5K-BL-LED AS*	200	170–265	6500	23800	600	>0,98	90° x 30° AS	373 x 286 x 65	5/1/1	4650230 95199 1

*Заказные позиции.

Модели мощностью 20 и 30 Вт изготовлены в Китае.