



## NHT-Otd03

Наборы диэлектрических отверток Navigator NHT-Otd03-H6/H8 предназначены для профессиональных работ в электрических сетях и силовых токопроводящих точках, находящихся под напряжением до 1000 В. Ударопрочная двухкомпонентная рукоятка с шестигранным сечением обеспечивает эффективную передачу усилия. Наконечники изготовлены из высоколегированной стали V5, подвергнуты многочасовому ступенчатому закаливанию. Максимальный крутящий момент на излом превышает немецкий стандарт DIN в два раза.



- Длительный рабочий ресурс благодаря использованию высококачественных материалов и передовых технологий производства.
- Стержни из молибден-ванадиевой стали V5 закалены и имеют защитное антикоррозионное покрытие.
- Наконечники дополнительно закалены и намагничены.
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками.
- Тканевый кофр для удобного хранения и перемещения инструментов.



Намагни-  
ченный  
наконечник



**V5**  
сталь



**1000 В**

### NHT-Otd03-H6

⊖ SL: 2,5x75 мм; 4,0x100 мм;

⊕ PH: 0x60 мм; 1x80 мм; 2x100 мм;

Отвертка-индикатор ⊖ SL3x140 мм, 100–500 В

### NHT-Otd03-H8

⊖ SL: 2,5x75 мм; 4,0x100 мм; 5,5x125 мм;

⊕ PH: 0x60 мм; 1x80 мм; 2x100 мм;

⊕ PZ: 2x100 мм

Отвертка-индикатор ⊖ SL3x140 мм, 100–500 В



Код продукта	Кол-во предметов в наборе	Кол-во наборов в упаковке	Штрихкод
NHT-Otd03-H6	6	24/6/1	4650230 93430 7
NHT-Otd03-H8	8	24/6/1	4650230 93431 4