


## Щетки из нержавеющей проволоки

heavy **tox** **Inox**


Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Макс. частота вращения, об/мин	Для угловых шлифмашин, мин. диам. (мм)	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки <sup>1</sup>	Код EAN 3165140...
Свойства изделия				Информация по заказу				

**Круглая щетка – пучки витой проволоки, нерж.**

Для сложных работ на металлических поверхностях (нержавеющая сталь, алюминий и цветные металлы) средней и большой площади, например, удаления толстых слоев ржавчины, снятия лакокрасочного покрытия.

Для любых угловых шлифмашин с резьбой M14


65	0,35	12 500	125	<b>2 608 622 104</b>	C1a	1	1	631846
75	0,5	12 500	125	<b>2 608 622 060</b>	C1a	1	1	087261
100	0,35	8500	180	<b>2 608 622 105</b>	C1a	1	1	631853

clean **tox** **Inox****Круглая щетка – витая проволока, нерж.**

Для выполнения легких работ и работ средней сложности на металлических поверхностях (нержавеющая сталь, алюминий и цветные металлы) средней и большой площади, например, для удаления покрытий и ржавчины, придания шероховатости, матирования, снятия лакокрасочных покрытий, структурирования.

Для любых угловых шлифмашин с резьбой M14

65	0,3	12 500	115	<b>2 608 622 061</b>	C1a	1	1	087278
75	0,3	12 500	125	<b>2 608 622 102</b>	C1a	1	1	631822
100	0,3	8500	180	<b>2 608 622 103</b>	C1a	1	1	631839


heavy **tox** **Inox****Кольцевая щетка – пучки витой проволоки, нерж.**

Оптимально подходит для зачистки сварных швов на высококачественной стали.

Для сложных работ по очистке с высокой окружной скоростью на металлических поверхностях (высококачественная сталь/алюминий/цветные металлы) малой площади, например для удаления толстых слоев ржавчины, снятия лакокрасочных покрытий, удаления заусенцев, шлака, окалины.

Для любых угловых шлифмашин с резьбой M14

115	0,5	12 500	-	<b>2 608 622 106</b>	C1a	1	1	631860
-----	-----	--------	---	----------------------	-----	---	---	--------

clean **tox** **Inox****Кольцевая щетка – витая проволока, нерж.**

Оптимально подходит для снятия побежалости в сварных швах на высококачественной стали.

Для выполнения легких работ и работ средней сложности с высокой окружной скоростью на металлических поверхностях (высококачественная сталь/алюминий/цветные металлы) малой площади, в пазах или на кромках, для удаления ржавчины, придания шероховатости, матирования, снятия лакокрасочных покрытий, структурирования.

Для любых угловых шлифмашин с резьбой M14

115	0,3	8500	-	<b>2 608 622 107</b>	C1a	1	1	631877
-----	-----	------	---	----------------------	-----	---	---	--------

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

<sup>1</sup>Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.