



Пылевлагозащищенные светильники серии ODSP-07-LED

Светодиодные светильники ОНЛАЙТ серии ODSP-07-LED предназначены для внутреннего освещения. Идеально подходят для производственных, коммерческих помещений и иных мест с повышенной степенью влажности и запыленности.

степень защиты IP65	срок службы 40 000 часов	гарантия 3 года
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------

- ▶ Эффективность до 106 лм/Вт
- ▶ Отсутствие пульсаций
- ▶ Реализована сквозная проводка
- ▶ Легкий доступ к клеммам для подключения
- ▶ Светильник выполнен из ударопрочного пластика: корпус из АБС-пластика, матовый рассеиватель из поликарбоната
- ▶ Тип установки: накладной, подвесной
- ▶ Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +40 °C



Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Напряжение, В	Коэффициент мощности	Подключение в линию, шт.	Размер ДхШхВ, мм	Штрихкод
ODSP-07-18-4K-LED	18	1900	4000	170–265	>0,85	до 42	600x70x45	4650230 90821 6
ODSP-07-18-6.5K-LED	18	1900	6500	170–265	>0,85	до 42	600x70x45	4650230 90822 3
ODSP-07-36-4K-LED	36	3800	4000	170–265	>0,95	до 22	1200x70x45	4650230 90823 0
ODSP-07-36-6.5K-LED	36	3800	6500	170–265	>0,95	до 22	1200x70x45	4650230 90824 7
ODSP-07-46-4K-LED	46	4750	4000	170–265	>0,95	до 18	1500x80x45	4650230 90825 4
ODSP-07-46-6.5K-LED	46	4750	6500	170–265	>0,95	до 18	1500x80x45	4650230 90826 1